FICHE TECHNIQUE

ARTICLE
Désignation : **Armoire à stériliser portes plexiglas**
Codes Bobet :
23751 : 1 porte
23752 : 2 portes

Unité de vente :**Unité**

Photos non contractuelles

CARACTERISTIQUES

- Stérilisation entièrement automatisée : chaque ouverture/fermeture de la porte relance systématiquement un nouveau cycle de 2 heures
- Lampe 15 watts à économie d'énergie / Longue durée (code BOBET 21395)
- Carrosserie ergonomique INOX 304
- Porte en plexiglas (1 porte pour le petit modèle code 23751 et 2 portes pour le grand modèle code 23752)
- Etanchéité IPX4 adaptée aux process de nettoyage industriel (portes fermées)
- Un témoin lumineux vert indique la mise sous tension de l'armoire et un rouge que le cycle de stérilisation est en cours
- Porte-couteaux barre aimantée
- La lampe à rayons UV-C (253nm) détruit les germes en tuant les cellules qui y sont exposées

CERTIFICATION
Efficacité 99.999 % (durant 1h30) prouvée par laboratoire MICROSEPT sur :
Eschirichia Coli
Pseudomonas Aeruginosa
Staphylococcus aureus
Salmonella enterica

REGLEMENTATION :
Conforme à :
- Directive basse tension 2014/35 EU
- Norme sur les appareils électrodomestiques : IEC 60335-1:2010 +A1:2013 +A2:2016
- Directive CEM
- Norme EN 62471 : Sécurité Photobiologique

UTILISATION :

- Code 23751 :
* Dimensions : l.496 x H.593 x P.145 mm
* Nombre de couteaux : 20
* Nombre de fusils : 1
* Puissance : 15 W
* Nombre de lampes : 1
* Poids : 6.5 kg

- Code 23752 :

* Dimensions : l.939 x H.593 x P.145 mm
* Nombre de couteaux : 40
* Nombre de fusils : 2
* Puissance : 30 W
* Nombre de lampes : 2
* Poids : 11.2 kg

CE

CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Armoire à stériliser portes plexiglas

Codes BOBET : 23751, 23752

Les impacts environnementaux de ce produit ont été analysés le long de son cycle de vie.

MATIERES PREMIERES

- Inox 100% recyclable

FABRICATION

- Fournisseur français
- Fabrication française