



FICHE TECHNIQUE

ARTICLE

Désignation : **Chape pivotante inox à platine**

Codes Bobet :

153 : Diam. 80 mm

154 : Diam. 100 mm

155 : Diam. 125 mm PP

156 : Diam. 160 mm

157 : Diam. 200 mm

Unité de vente : **Unité**

Photos non contractuelles



CARACTERISTIQUES

Chape pivotante à platine

(PP = petite platine et GP=grande platine)

- Monture: platine et chape en acier inox AISI 304, résistant à la corrosion
- Axe central intégré à la platine riveté à froid
- Pivotement effectué par double couronne de billes graissées
- Protection de la couronne de bille supérieure par cache poussière plastique
- Compatible avec roue NYLTEC
- Ce type de monture est adaptée aux applications exposées à de faibles sollicitations (max. 300kg), adaptée en milieux humides et corrosifs
- température max. d'utilisation: 80°C

Détails	Hauteur avec roue	Dim ext. platine	Dimension entre axe de fixation	Entrefourche	Capacité nominale de charge	Code
Pour roue D.80	108 mm	85 x 100 mm	80 x 50 mm	40 mm	200 kg	153
Pour roue D.100	129 mm	85 x 100 mm	80 x 60 mm	45 mm	200 kg	154
Pour roue D.125	156 mm	85 x 100 mm	80 x 60 mm	45 mm	220 kg	155
Pour roue D.160	198 mm	110 x 140 mm	105 x 87 mm	60 mm	300 kg	156
Pour roue D.200	241 mm	110 x 140 mm	105 x 87 mm	61 mm	300 kg	157

CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Chape pivotante inox à platine

Codes BOBET : 153, 154, 155, 156, 157, 153, 154, 155, 156, 157, 5075

Les impacts environnementaux de ce produit ont été analysés le long de son cycle de vie.



MATIERES PREMIERES

- Inox 100% recyclable

FABRICATION



- Fournisseur européen
- Fabrication européenne