



FICHE TECHNIQUE

ARTICLE

Désignation : **Chape pivotante à frein inox à platine**

Codes Bobet :

9475 : Diam. 80 mm

163 : Diam. 100 mm

164 : Diam. 125 mm PP

165 : Diam. 150/160 mm

166 : Diam. 200 mm

Unité de vente : **Unité**

Photos non contractuelles



CARACTERISTIQUES

Chape pivotante avec frein, à platine

(PP = petite platine)

- Monture: platine et chape en acier inox AISI 304, résistant à la corrosion
- Pédale de frein acier inoxydable, double effet réglable (roue + pivotement)
- Axe central intégré à la platine riveté à froid
- Pivotement effectué par double couronne de billes graissées
- Protection de la couronne de bille supérieure par cache poussière plastique
- Compatible avec roue NYLTEC
- Ce type de monture est adaptée aux applications exposées à de faibles sollicitations (max. 300kg), adaptée en milieux humides et corrosifs

Détails	Hauteur avec roue	Dim ext. platine	Dimension entre axe de fixation	Entrefourche	Capacité nominale de charge	Code
Pour roue D.80	109 mm	85 x 105 mm	80 x 60 mm	42 mm	120 kg	9475
Pour roue D.100	129 mm	85 x 100 mm	80 x 60 mm	45 mm	200 kg	163
Pour roue D.125	156 mm	85 x 100 mm	80 x 60 mm	45 mm	220 kg	164
Pour roue D.150/160	198 mm	110 x 140 mm	105 x 87 mm	60 mm	300 kg	165
Pour roue D.200	241 mm	110 x 140 mm	105 x 87 mm	60 mm	300 kg	166

CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Chape pivotante à frein inox à platine

Codes BOBET : 9475, 163, 164, 165, 166, 9475, 163, 164, 165, 166

Les impacts environnementaux de ce produit ont été analysés le long de son cycle de vie.



MATIERES PREMIERES

- Inox 100% recyclable

FABRICATION



- Fournisseur européen
- Fabrication européenne