

FICHE TECHNIQUE

ARTICLE

Désignation : **Chariot de service inox sans corps creux**

Codes Bobet :

70534 : 2 niveaux

70535 : 3 niveaux

Unité de vente : **Unité**

Photos non contractuelles



CARACTERISTIQUES

CHARIOT DE SERVICE INOX

- Montant en inox norme NF EN 1.4301/EN 1.4307 (inox 304/304L) en cornière de 30x30 mm, épaisseur 3 mm

DESCRIPTION :

Plateau : Plateau en tôle inox norme NF EN1.4301/EN 1.4307 (304/304L), épaisseur 1.5 mm avec rebord

Charge maximum : 50 kg par plateau en charge répartie

Roulettes : 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins

Equipé de roues thermoplastiques bandage polyuréthane bleu en diamètre 100 mm. Chapes inox

Dimensions : - Dimensions hors tout : L. 920 mm x l. 585 mm x H. 992 mm

- Intervalle (hauteur entre plateaux) :
 - * Pour le 2 plateaux (code 70534) : 658 mm
 - * Pour le 3 plateaux (code 70535) : 309 mm

- Les côtes d'encombrement sont susceptibles de varier

ALIMENTARITE :

Afin de garantir leur longévité, nos produits sont fabriqués en inox austénitique (contact alimentaire), norme 1.4301 (304) et norme 1.4307 (304L).

L'assemblage des éléments est réalisé dans nos ateliers, sous atmosphère protégée, selon le procédé de soudage "T.I.G."

