

FICHE TECHNIQUE

**ARTICLE**Désignation : **Chaussure BEAST S3**

Codes Bobet :

15309 : P.38 | 15314 : P.43**15310 : P.39 | 15315 : P.44****15311 : P.40 | 15316 : P.45****15312 : P.41 | 15317 : P.46****15313 : P.42 | 15318 : P.47**Unité de vente : **Paire**

Photos non contractuelles

**CARACTERISTIQUES**

- Cuir fleur noir hydrofuge
- Chaussure légère avec un design très moderne
- Embout Air Toe ® de sécurité composite perforé avec membrane respirante
- Semelle anti-perforation Save & Flex "no metal".
- Semelle Action Dry amovible en feutre aux charbons actifs
- Chaussant Natural confort 11 Mondopoint
- Coefficient d'adhérence SRC :
 - *Céramique/eau-détergent SRA:0.45 chaussure à plat et 0.32 chaussure inclinée vers le talon à 7°
 - *Acier/glycérine SRB:0.44 chaussure à plat et 0.21 chaussure inclinée vers le talon à 7°

DESCRIPTION :

- Tige :**
- Cuir à dessus : cuir fleur noir hydrofuge 1.8/2.2 mm
 - Languette : stress out
 - Doublure : Wingtex
 - Lacets : polyamide, résistance à l'abrasion (>15000 frictions sous 250g d'après la norme DIN4843)

- Semelle :**
- Montage : strobel
 - Semelle de confort : polyuréthane
 - Densité confort : 0.50
 - Semelle d'usure : PU

NORMES :

Conforme au règlement UE 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle

Conforme à la norme européenne EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Avec embout de protection

S3: Exigences fondamentales + arrière fermée + antistatique + absorption d'énergie au talon + résistance aux hydrocarbures + résistance à la perforation + matériel pour tige hydrofuge

SRC : Semelle antiglissante sur sol céramique et sur sol acier

**Poids (P.42) :** 1.21 Kg / paire