BOBET matériel

FICHE TECHNIQUE

U-Power Don't worry... be happy!

ARTICLE
Désignation : **Chaussure blanche BLANCO S2**
Codes Bobet :
24035 : P.35 | 23060 : P.40 | 23065 : P.45
23076 : P.36 | 23061 : P.41 | 23066 : P.46
23057 : P.37 | 23062 : P.42 | 23700 : P.47
23058 : P.38 | 23063 : P.43 | 24248 : P.48
23059 : P.39 | 23064 : P.44
Unité de vente : **Paire**
Photos non contractuelles

CARACTERISTIQUES

RED LION — Made with Infinergy® – the E-TPU from BASF We create chemistry

La gamme RED LION propose des chaussures fashion et agressives pour un look et un chaussant parfaits associés à un amorti dynamique.
Une semelle intermédiaire composée de millions de capsules qui emmagasinent et restituent l'énergie accumulée à chaque pas.
Une semelle en PU/PU pour un confort optimal et un coefficient d'adhérence exceptionnel.

DESCRIPTION :

Tige :
- New Safety Dry hydrofuge, respirant
- Doublure à tunnel d'air respirant
- Embout Airtoe® composite avec membrane respirante

Semelle :
- Semelle de confort : polysoft, semelle anatomique en polyuréthane souple, respirante et antibactérienne
- Semelle intermédiaire : PU expansé souple et Infinergy® de BASF (*)
- Semelle d'usure : PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique

(*) Infinergy® de BASF =
* Grande élasticité
* Haute capacité à restituer l'énergie
* Souplesse et légèreté
* Faible densité
* Haute résistance à la traction
* Coefficient de restitution supérieur à 55%
* Absorbe très peu l'eau
* Résistance à long termes à des températures thermiques variables

NORMES :

Conforme au règlement UE 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle

Conforme à la norme européenne EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Avec embout de protection

S2: Exigences fondamentales + arrière fermée + antistatique + absorption d'énergie au talon + résistance aux hydrocarbures + matériel pour tige hydrofuge

SRC : Semelle antiglissante sur sol céramique et sur sol acier

Poids (P.42) : 1.148 Kg / paire

CE