



FICHE TECHNIQUE



PARADE
parade-protection.com

ARTICLE

Désignation : **Chaussure BRYCE S1P**

Codes Bobet :

27336 : P36 | 27240 : P40 | 27244 : P44

27237 : P37 | 27241 : P41 | 27245 : P45

27238 : P38 | 27242 : P42 | 27246 : P46

27239 : P39 | 27243 : P43 | 27247 : P47

Unité de vente : **Paire**

Photos non contractuelles



CARACTERISTIQUES



COMPOSITION :

- Dessus : Mesh aéré
- Renfort avant : Double aplat TPU
- Doublure : Mesh 3D
- Embout : Composite
- Semelle intérieure : Maille sur mousse PU. Amovible
- Semelle antiperforation : Textile
- Semelle : Polyuréthane bi-densité
- Poids (taille 42) : 572 g (Poids par pied)



SPÉCIFICITÉS :

- Technologie Be-Flex 2.0 : Semelle extra souple pour un confort optimal
- Norme LG, décroché talon pour travail sur échelle et en hauteur
- Construction languette avec soufflet pour éviter les intrusions de poussières
- Modèle ESD
- Renfort avant TPU marqué SC
- Amagnétique
- Résistance aux hydrocarbures
- Isolation du semelage : Froid + chaud
- Résistance à l'abrasion des pare-pierres
- Mixte

Emballage comportant au moins 70% de matières recyclées

NORMES :

Conforme au règlement (UE) 2016/425 relatif aux Equipements de Protection Individuelle (Catégorie II)

Répond aux exigences de la norme EN ISO 20345:2022+A1:2024 S1PS SR FO LG SC CI HI

S1 : protection des orteils + résistance à la glisse (sols céramiques + détergent) + absorption d'énergie au talon + antistatique

PS: Résistance à la perforation, insert non métallique, test sur pointe small 3,0 mm

SR: Résistance à la glisse (Sols céramique + huile)

FO: Résistance aux hydrocarbures

LG: Système de grip (talon décroché)

SC: Résistance à l'abrasion des pare-pierres

CI: Isolation du semelage (froid)

HI: Isolation du semelage (chaud)

ESD : Dissipation électrostatique

**

Coefficient obtenu pointure 42	sur l'avant-pied		au talon	
	Norme	Parade	Norme	Parade
Sol céramique/Nals (solution savonneuse)	0,36	0,40	0,31	0,34
SR Sol Céramique + glycérine	0,22	0,35	0,19	0,30



Isolation du
semelage
(froid)



Isolation du
semelage
(chaud)



Marquage
LG



Résistance à
l'abrasion
des pare-pierres



ESD

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Chez Parade, nous effectuons une analyse de cycle de vie pour mesurer l'impact environnemental de chacun de nos modèles : depuis l'extraction des matières premières, la fabrication, l'utilisation, la logistique et jusqu'à la fin de vie du produit. Nos calculatrices d'impact environnemental, développées en interne à partir de la base EMPREINTE® de l'ADEME, sont certifiées par l'AFNOR pour le textile et validées par le Pôle Eco-conception* pour la chaussure.

*Le Pôle Eco-conception est le centre national sur l'éco-conception et la performance par le cycle de vie. Son expertise est reconnue au niveau national et international par l'ADEME, le ministère de l'environnement, l'AFNOR, l'ISO et l'ONU-environnement.



MATIÈRES PREMIÈRES	62%
Part des matières premières dans l'empreinte carbone en %	
FABRICATION	21%
Part de la fabrication dans l'empreinte carbone en %	
TRANSPORT	7%
Part du transport dans l'empreinte carbone en %	
DISTRIBUTION	5%
Part de la distribution dans l'empreinte carbone en %	
UTILISATION	0%
Part de l'utilisation dans l'empreinte carbone en %	
FIN DE VIE	5%
Part de la fin de vie dans l'empreinte carbone en %	



MATIÈRES PREMIÈRES	99%
Part des matières premières dans la pollution de l'eau en %	
FABRICATION	0%
Part de la fabrication dans la pollution de l'eau en %	
TRANSPORT	0%
Part du transport dans la pollution de l'eau en %	
DISTRIBUTION	0%
Part de la distribution dans la pollution de l'eau en %	
UTILISATION	0%
Part de l'utilisation dans la pollution de l'eau en %	
FIN DE VIE	1%
Part de la fin de vie dans la pollution de l'eau en %	

* Calculé sur une taille 37 pour les modèles femmes et sur une taille 42 pour les modèles hommes et mixtes.

CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Chaussure BRYCE S1P

Codes BOBET : 27237, 27336, 27238, 27239, 27240, 27241, 27242, 27243, 27244, 27245, 27246, 27247

Les impacts environnementaux de ce produit ont été analysés le long de son cycle de vie.



MATIERES PREMIERES

- Emballage comportant au moins 70% de matières recyclées

FABRICATION



- Fournisseur français