

FICHE TECHNIQUE

**ARTICLE**Désignation : **Chaussure ELITE S1P**

Codes Bobet :

27303 : P37	27310 : P41.5	27316 : P45
27305 : P38	27311 : P42	27318 : P46.5
27307 : P39.5	27313 : P43	27319 : P47.5
27308 : P40	27314 : P44	27320 : P49

Unité de vente : **Paire**

Photos non contractuelles

**CARACTERISTIQUES**

Protection, confort et durabilité avec le style New Balance original

- Polyvalente : idéale pour les travailleurs marchant beaucoup, principalement en intérieur
- Confortable grâce à la semelle ACTEVA et à l'insert de confort
- Solide grâce à la semelle extérieure résistante, aux protections de l'embout et du talon
- Metal Free : ne contient pas d'élément métallique
- ESD
- Couleur : Gris et blanc

DESCRIPTION :

Tige : Tige en cuir flexible résistante à l'abrasion
Chaussant fermé
DEBRIS FREE optimisé pour empêcher les éléments extérieurs de rentrer dans la chaussure
Construction soudée
Embout Composite 200 J
Protection de l'embout renforcée en TPU TOE PROTECT
Protection du talon PU avec tirant à l'arrière
Laçage textile
Œillets perforés
Doublure maille respirante

Semelle : Semelle extérieure caoutchouc soudée SC SR HRO
Semelle intermédiaire EVA, technologie New Balance ACTEVA, procure soutien et amorti sur la durée
Semelle anti-perforation textile douce, résistante à l'eau, ultra-performante
Semelle intérieure amovible préformée voûte plantaire avec insert de confort

NORMES :

Conforme au règlement UE 2016/425 relatif aux EPIS (Equipements de Protection Individuelle)

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2022 Class I S1 PL HRO FO SC SR

S1PL : embout de sécurité + semelle anti glissante + arrière fermé + propriétés antistatiques + absorption de l'énergie au talon + résistance aux hydrocarbures + semelle anti perforation pointe large

HRO : haute résistance à la dégradation de la semelle pour la chaleur (résistant jusqu'à 300°C)

FO : résistance aux hydrocarbures

SC : résistance à l'abrasion des pare-pierres

SR : résistance à la glisse (sol céramique + huile)





Debris Free CONSTRUCTION

Chaussant fermé
anti-débris et saletés

Toe Protect

Protection de l'embout

HEAT RESISTANCE

Semelle résistante à
300°C pendant 60s

ACTEVA

Semelle intermédiaire
en EVA NB, support et confort
optimal dans la durée

EU	40	40,5	41,5	42	42,5	43	44	44,5	45	45,5	46,5	47,5	49
US	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12	13	14
D (cm)	9.9	10.0	10.1	10.2	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	11.0	11.2	11.4