



FICHE TECHNIQUE

ARTICLE

Désignation : **Chaussure JOSIO S2**

Codes Bobet :

15207 : P.36 | 15211 : P.40 | 15214 : P.44

15208 : P.37 | 15212 : P.41 | 15215 : P.45

15209 : P.38 | 12537 : P.42 | 15216 : P.46

15210 : P.39 | 15213 : P.43 | 17497 : P.47

Unité de vente : **Paire**

Photos non contractuelles



CARACTERISTIQUES



FABRICATION FRANCAISE
MADE IN FRANCE

Chaussure mixte à fermeture par lacet

- Coloris: noir
- Utilisation: toutes industries
- Restriction: Sol chaud > 100°C

DESCRIPTION :

Tige : - Tige dessus: cuir pleine fleur noir

- Doublure: Quartier 100% polyamide
- Première de propreté complète, aux fonctions anti-transpiration, anti-fongicide, anti-bactérie
- Embout acier 200 joules

Semelle : - Semelle polyuréthane double densité VPS Système (VPS = Voûte Plantaire Suspendue)

NORMES :

Conforme au règlement UE 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle (catégorie II)

Conforme à la norme européenne EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Avec embout de protection

S2: Exigences fondamentales + arrière fermée + antistatique + absorption d'énergie au talon + résistance aux hydrocarbures + résistance à perforation + matériel pour tige hydrofuge

SRC : Semelle antiglissante sur sol céramique et sur sol acier

Poids (P.42) : 0.94 Kg / paire

