

FICHE TECHNIQUE

ARTICLE

Désignation : **Chaussure LILY S3**

Codes Bobet :

24885 : P. 35 | 24889 : P. 39

24886 : P. 36 | 24890 : P. 40

24887 : P. 37 | 24891 : P. 41

24888 : P. 38

Unité de vente : **Paire**

Photos non contractuelles



CARACTERISTIQUES



Chaussure FEMME Lily Basse noire S3

CARACTÉRISTIQUES DE LA TIGE

- Matière du dessus : croûte de cuir hydrofuge, finition velours et renforcée anti-abrasion
- Doublure : Textile 3D micro-aéré



CARACTÉRISTIQUES DE LA SEMELLE

- Paraboline®
- Matière : PU / PU
- Semelle antistatique
- Coefficient d'adhérence SRA :
 - *glissement vers l'avant à plat : 0,45 (norme > ou = 0,32)
 - *glissement vers l'avant au talon : 0,42 (norme > ou = 0,28)
- Coefficient d'adhérence SRB :
 - *glissement vers l'avant à plat : 0,22 (norme > ou = 0,18)
 - *glissement vers l'avant au talon : 0,18 (norme > ou = 0,13)

Les + du produit :

- Cuir de 1,4 - 1,6 mm d'épaisseur, matière naturelle souple et résistante
- Modèle respirant grâce à sa doublure en textile 3D : agréable sensation de fraîcheur. Ventilation du pied à l'intérieur de la chaussure
- Surbout anti-abrasion, résistance additionnelle de la tige sur l'avant-pied qui assure une longue vie au produit
- Embout de protection : acier
- Insert anti-perforation : Textile haute ténacité, aucune pénétration

Semelle Paraboline® PU2D antistatique :

- Proportions spécifiques à la morphologie du pied féminin : chaussant tout confort
- Semelle développée pour les sols industriels et urbains
- Brevet Parabolic® à effet anti-fatigue dynamique
- Très bonne résistance à la glisse : +30% d'adhérence par rapport à la norme sur sol carrelé SRA

UTILISATION :

Industrie légère, logistique, services, manutention, distribution, transports

NORMES :

Conforme au règlement UE 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle

Conforme à la norme européenne EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Avec embout de protection

S3: Exigences fondamentales + arrière fermée + antistatique + absorption d'énergie au talon + résistance aux hydrocarbures + résistance à la perforation + matériel pour tige hydrofuge

SRC : Semelle antiglissante sur sol céramique et sur sol acier

