BOBET matériel

# FICHE TECHNIQUE

U-Power Don't worry... be happy!

**ARTICLE**
Désignation : **Chaussure MISTRAL S1P**
Codes Bobet :
**15798 : P.38 | 15803 : P.43**
**15799 : P.39 | 15804 : P.44**
**15800 : P.40 | 15805 : P.45**
**15801 : P.41 | 15806 : P.46**
**15802 : P.42 | 15807 : P.47**
Unité de vente : **Paire**
*Photos non contractuelles*

## CARACTERISTIQUES

- Chaussure légère avec un design très moderne
- Embout Air Toe de sécurité composite perforé avec membrane respirante
- Semelle amovible anti-fatigue WOW2, semelle compensée à mémoire de forme qui répartit uniformément le poids sur le pied
- Coefficient d'adhérence SRC :
*Céramique/eau-détergent SRA:0.45 chaussure à plat et 0.32 chaussure inclinée vers le talon à 7°
*Acier/glycérine SRB:0.44 chaussure à plat et 0.21 chaussure inclinée vers le talon à 7°

## DESCRIPTION :

**Tige :**
- Cuir velours bleu aéré souple et perforé
- Doublure : Wingtex® à tunnel d'air respirant

**Semelle :**
- Semelle de confort : Polyuréthane expansé souple
- Densité confort : 0,50.
- Semelle d'usure : PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique.
- Semelle intercalaire anti-perforation

## NORMES :

Conforme au règlement UE 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle
Conforme à la norme européenne EN ISO 20345:2011 S1P SRC

S1P: Exigences fondamentales + arrière fermée + antistatique + absorption d'énergie au talon + résistance aux hydrocarbures + RESISTANCE A LA PERFORATION (P)
SRC : Semelle antiglissante sur sol céramique et sur sol acier

Conforme à la norme européenne : EN ISO 61340-4-3:2001 = ESD : chaussures dissipatrices de charges électrostatiques

**Poids (P.42) :** 1 Kg / paire

CE