

FICHE TECHNIQUE

**ARTICLE**Désignation : **Chaussure NOIR RED LION S2**

Codes Bobet :

23176 : P.36 | 23091 : P.41 | 23081 : P.46**23087 : P.37 | 23092 : P.42 | 23997 : P.47****23088 : P.38 | 23093 : P.43 | 23998 : P.48****23089 : P.39 | 23094 : P.44****23090 : P.40 | 23095 : P.45**Unité de vente : **Paire**

Photos non contractuelles

**CARACTERISTIQUES**

La gamme RED LION propose des chaussures fashion et agressives pour un look et un chaussant parfaits associés à un amorti dynamique.

Une semelle intermédiaire composée de millions de capsules qui emmagasinent et restituent l'énergie accumulée à chaque pas.

Une semelle en PU/PU pour un confort optimal et un coefficient d'adhérence exceptionnel.

DESCRIPTION :

- Tige :**
- Microfibre hydrofuge, respirante
 - Doublure Wingtex® à tunnel d'air respirant
 - Embout Airtoe® Composite avec membrane respirante

- Semelle :**
- Semelle de confort : semelle en polyuréthane souple, respirante et antibactérienne
 - Semelle intermédiaire : PU expansé souple et Infinergy® de BASF (*)
 - Semelle d'usure : PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique

(*) Haute capacité à restituer l'énergie

(*) Souplesse et légèreté

(*) Coefficient de restitution supérieur à 55%

(*) Absorbe très peu l'eau

(*) Résistance à long terme à des températures thermiques variables

Poids (pointure 40) : 0.870 kg/paire

NORMES :

Conforme au règlement UE 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle

Conforme à la norme européenne EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Avec embout de protection

S2: Exigences fondamentales + arrière fermée + antistatique + absorption d'énergie au talon + résistance aux hydrocarbures + résistance à perforation + matériel pour tige hydrofuge

SRC : Semelle antiglissante sur sol céramique et sur sol acier

