BOBET matériel

FICHE TECHNIQUE

U.Power Don't worry... be happy!

ARTICLE
Désignation : **Chaussure blanche RESPONSE S2**
Codes Bobet :
15331 : P.35 | 15336 : P.40 | 15341 : P.45
15332 : P.36 | 15337 : P.41 | 15342 : P.46
15333 : P.37 | 15338 : P.42 | 15343 : P.47
15334 : P.38 | 15339 : P.43 | 15344 : P.48
15335 : P.39 | 15340 : P.44
Unité de vente : **Paire**
Photos non contractuelles

CARACTERISTIQUES

- Chaussure légère, confortable, sans coutures latérales, sans lacets, semelle anti-dérapante
- Embout AIR-TOE COMPOSITE perforé avec membrane respirante
- Coloris : blanc
- Metal Free (sans métal)
- Coefficient d'adhérence SRC :
  *Céramique/eau-détergent SRA: 0.45 chaussure à plat et 0.32 chaussure inclinée vers le talon à 7°
  *Acier/glycérine SRB: 0.44 chaussure à plat et 0.21 chaussure inclinée vers le talon à 7°

DESCRIPTION :

Tige :
- Microfibre New SAFETY DRY hydrofuge, coloris blanc, ép. 2 mm
- Doublure : WINGTEX à tunnel d'air respirant
- Embout 200 joules

La tige réalisée en New SAFETY DRY offre une protection contre les ennemis invisibles comme les bactéries et résidus organiques.

Semelle :
- Montage : Strobel
- Semelle en polyuréthane compact anti-statique
- Semelle de confort : PU
- Semelle d'usure : anti-abrasion et anti-adhérent exceptionnel

Semelle de propreté amovible WHITE ERGO DRY, réalisée en feutre de carbone actif sur toile à cellules ouvertes et respirante. Anti-abrasive, anti-dérapante, anti-bactérienne, anti-statique et lavable.
Semelle extra souple à crampons 90° assurant un grip ultra performant sur les sols difficiles comme les surfaces huileuses.

NORMES :

Conforme au règlement UE 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle
Conforme à la norme européenne EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Avec embout de protection
S2 : Exigences fondamentales + antistatique + absorption d'énergie au talon+résistance aux hydrocarbures + arrière fermée + tige hydrofuge
SRC : Semelle antiglissante sur sol céramique et sur sol acier

CE

Poids (P.42) : 0.89 Kg / paire