

FICHE TECHNIQUE

ARTICLE

Désignation : **Combinaison NT blanche, capuche, Cl.3**

Codes Bobet :

24292 : T.L

24293 : T.XL

24294 : T.XXL

Unité de vente : **Unité**

Photos non contractuelles



CARACTERISTIQUES



- Conçue pour un confort maximum avec sa matière ultra-respirante
- Coupe ample assurant au porteur une liberté de mouvement et favorise la circulation de l'air pour un meilleur confort
- Fermeture éclair à double sens
- Élastiques aux chevilles et à la taille pour un meilleur ajustement
- Normée 1073-2 contre les particules radioactives
- Poignets jersey

PERFORMANCES :

RÉSISTANCE DES COUTURES

Méthode de test EN ISO 13935-2 : Résultat 100N - classe 3/6

TEST DE POUSSIÈRE (COMBINAISON ENTIÈRE)

Méthode de test EN ISO 13982-1 + A1:2010 Type 5 :

- Valeur moyenne de toutes les mesures de fuite totale vers l'intérieur L : 3,98 %
- Valeur de la fuite vers l'intérieur total par combinaison de protection Ls8/10 : 4,3 %
- Valeur de la fuite vers l'intérieur Ljmn 82/90 : 7,9 %

RÉSISTANCE A LA PÉNÉTRATION DE LIQUIDE

Méthode de test EN ISO 6530 :

- H₂SO₄ - Acide sulfurique 30% : pénétration classe 3 / répulsion classe 3
- NaOH - Hydroxyde de sodium 10% : pénétration classe 3 / répulsion classe 3

UTILISATIONS :

- Nettoyage et maintenance industrielle
- Industries agroalimentaires

CONDITIONNEMENT :

Conditionnée en sachet individuel - 50 pièces par carton

NORMES :

Conforme au règlement 2016/425 relative aux équipements de protection individuelles (catégorie III)

Conforme aux normes européennes :

- EN ISO 13982-1:2004 +A1:2010 (Type 5 : Vie limitée, protection intégrale du corps contre les particules solides en suspension dans l'air)
- EN13034:2005 +A1:2009 (Type 6 : Vie limitée, vêtement de protection chimique intégrale offrant une protection limitée contre les produits chimiques liquides).
- EN1073-2:2002 (Vêtements de protection non ventilés contre la contamination radioactive particulaire)
- EN 1149-5 : Vêtements de protection à propriétés électrostatiques



0624