



FICHE TECHNIQUE



VICTORINOX

ARTICLEDésignation : **Couteau à désosser VICTORINOX 5 5608**

Codes Bobet :

11542 : 14 cm jaune**11543 : 16 cm jaune****11544 : 18 cm jaune**Unité de vente : **Unité**

Photos non contractuelles

**DESCRIPTION :****Type de couteau :** couteau à désosser

couteau à saigner

Type de lame : droite

rigide

Lame pointue

Type de manche : Fibrox (Polyamide PA et Elastomère thermoplastique TPE)**Température d'utilisation :** jusqu'à 80-100°C**Stérilisation par vapeur d'eau :** 150°C

- Acier inoxydable martensitique pour couteaux professionnels:

* Matière selon SN ISO 8442-1 : 1.4034, 1.4109, 1.4110 et 1.4419.

* L'acier est conforme au Règlement 1935/2004, Règlement 2023/2006 et Norme NF 36-711.

- Polymère pour les manches de couteaux:

* Les manches de couteaux sont en Fibrox (Polyamide /TPE)

* Conforme aux Règlement 1935/2004 et 10/2011 concernant les matériaux en matière plastique en contact avec les denrées alimentaires.



CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Couteau à désosser VICTORINOX 5 5608

Codes BOBET : 11542, 11543, 11544

Les impacts environnementaux de ce produit ont été analysés le long de son cycle de vie.



MATIERES PREMIERES

- Inox 100% recyclable

FABRICATION



- Fournisseur français



FIN DE VIE

- La lame peut être désassemblée pour la recycler