FICHE TECHNIQUE

ARTICLE
Désignation : **Couteau à désosser VICTORINOX 5 6503**
Code Bobet : **10672 : 15 cm noir**
Unité de vente :**Unité**

Photos non contractuelles

DESCRIPTION :

Type de couteau : couteau à désosser

Type de lame : courbée

forte

Lame dos renversé large

Dureté : 54-56 HRC

Type de manche : Fibrox (Polyamide PA et Elastomère thermoplastique TPE)

Température d'utilisation : jusqu'à 80-100°C

Stérilisation par vapeur d'eau : 150°C

- Acier inoxydable martensitique pour couteaux professionnels:

* Matière selon SN ISO 8442-1 : 1.4034, 1.4109, 1.4110 et 1.4419.
* L'acier est conforme au Règlement 1935/2004, Règlement 2023/2006 et Norme NF 36-711.

- Polymère pour les manches de couteaux:

* Les manches de couteaux sont en Fibrox (Polyamide /TPE)
* Conforme aux Règlement 1935/2004 et 10/2011 concernant les matériaux en matière plastique en contact avec les denrées alimentaires.

CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Couteau à désosser VICTORINOX 5 6503

Code BOBET : 10672

Les impacts environnementaux de ce produit ont été analysés le long de son cycle de vie.

MATIERES PREMIERES

- Inox 100% recyclable

FABRICATION

- Fournisseur français

FIN DE VIE

- La lame peut être désassemblée pour la recycler