



FICHE TECHNIQUE

ARTICLE

Désignation : **Embout cannelé inox ISO**


Code Bobet : *Voir tableau ci-dessous*

Unité de vente : **Unité**



Photos non contractuelles

CARACTERISTIQUES



Adapteur cannelé hexagonal mâle ou embout tétine mâle

Nature: Gaz/BSP

PMS : 20 bar

Inox 316

INFORMATION

L'embout code 17635 est un raccord fixe 15x21 1/2" male pour enrouleur pour montage tuyau D19 avec pistolet de lavage.

L'embout code 24596 est un raccord fixe 15x21 1/2" male D16 pour tuyau BOBY-BLUE (Ne pas utiliser le code 4253)

Les embouts code 24596 et 17635 ne sont pas compatibles avec les pistolets ECOJET standard code 17293 (bleu), code 17292 (blanc) et code 17447 (rouge).

DN	G	Equivalence	Ø (mm)	L (mm)	C (mm)	H (mm)	Poids (Kg)	Code Bobet
8	1/4"	8x13	9	40	20	14	0.025	4249
8	1/4"	8x13	10	38.5	20	14	0,025	4250
12	3/8"	12x17	10	46	20	19	0,045	4251
12	3/8"	12x17	11	46	20	19	0.040	4252
15	1/2"	15x21	14	51	24	22	0.090	5279
15	1/2"	15x21	15	51	24	22	0.070	4253
16	1/2"	15x21	16	62	35	30	0.080	24596
20	1/2"	15x21	20	66	38	33	0.095	17635
20	3/4"	20x27	20	58	28	27	0.105	4254
25	1"	26x34	27	65	28	36	0.175	4255
32	1"1/4	33x42	33	72	36	46	0.415	4256

CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Embout cannelé inox ISO

Codes BOBET : 17635, 24596, 4249, 4250, 4251, 4252, 5279, 4253, 4254, 4255, 4256

Les impacts environnementaux de ce produit ont été analysés le long de son cycle de vie.



MATIERES PREMIERES

- Inox 100% recyclable

FABRICATION



- Fournisseur européen



FIN DE VIE

- Ce produit est recyclable