BOBET matériel

FICHE TECHNIQUE

ARTICLE
Désignation : **Embout air femelle BSP DN8 ISO B**
Codes Bobet :
10990 : D.8, 8 x 13 mm
10991 : D.8, 12 x 17 mm
10992 : D.8, 15 x 21 mm

Unité de vente :**Unité**

Photos non contractuelles

CARACTéRISTIQUES TECHNIQUES :

Embout femelle BSP (British Standard Pipe) cylindrique

- Fluide utilisable : air comprimé.
- Pression d'utilisation : 0 à 35 bars : la pression maximum d'un circuit dépend également de la nature et du diamètre du tube utilisé.
- Température d'utilisation : de -20°C à +100°C : la tenue en température d'un circuit dépend également de la nature et
du diamètre du tube utilisé.
- Matériau constituant : laiton nickelé
- Matériau d'étanchéité : Perbunan
- Débit : 2400 Nl/min
- Passage : 8 mm
- Diamètre nominal : 8 mm
- Filetage BSP :
    * Code Bobet 10990 : 8 x 13 mm = G1/4
    * Code Bobet 10991 : 12 x 17 mm = G3/8
    * Code Bobet 10992 : 15 x 21 mm = G1/2

CONDITIONS TECHNIQUES D’EMPLOI :

Elles dépendent essentiellement de la nature et de l'épaisseur du tube, de la température ambiante et de celle du fluide véhiculé, de la nature des matériaux constituants.