



FICHE TECHNIQUE

ARTICLE

Désignation : **Etiquette neutre couleur (sachet 10)**

Code Bobet : **25063 : Rouge**

Unité de vente : **Unité**



Photos non contractuelles

CARACTERISTIQUES

- Matière : PVC 1 mm
- Dimensions : 7x10 cm
- Couleur : rouge
- Sans roulette, sans attachement (sans pique)
- Effaçable et réutilisable
- Ecriture au feutre à l'alcool
- S'utilise notamment avec notre support code 20489

RECOMMANDATIONS DE STOCKAGE :

- Climat de stockage idéal: 10-30°C (50-86°F)
- 40-70 % d'humidité relative
- Eviter les changements de l'exposition directe au soleil et les changements de température
- Toujours stockage dans l'emballage original
- Avant transformation, les matériaux doivent être entreposées au moins 24 heures à température ambiante (15 /30°C)
- Si ces conditions sont respectées, nous pouvons confirmer une utilisation pendant un délai de 12 mois après date de production

CONDITIONNEMENT :

Paquet de 10 étiquettes

NORMES :

Conforme au règlement UE 10/2011 relatif aux matières plastiques au contact des denrées alimentaires



Caractéristiques	Norme	Unité	Valeur
Epaisseur du film de base	DIN 53370 / ISO 4593	µm	80 ... 900
Tolérances pour Epaisseur	DIN 53370 / ISO 4593	%	-10 ... 10 80 ... 200 µm -7 ... 7 201 ... 400 µm -5 ... 5 401 ... 900 µm
Densité	DIN EN ISO 1183-2	g/cm ³	1,37 ... 1,41 80 ... 160 µm 1,36 ... 1,40 161 ... 800 µm
Contrainte en traction, min.	DIN EN ISO 527 vitesse d'essai V 50 mm/min, mesurée dans le sens longitudinal, depend de l'épaisseur	MPa	45
Résistance aux chocs, min.	DIN EN ISO 8256 mesurée dans le sens longitudinal	kJ/m ²	550
Point Vicat	DIN EN ISO 306 méthode B/50	°C	72 ... 76
Retrait - longitudinal	DIN 53377 stockage dans l'étive à 140°C/10min	%	-10,0 ... 0,0 80 ... 100 µm -7,0 ... 0,0 101 ... 200 µm -5,0 ... 0,0 201 ... 400 µm -4,0 ... 0,0 401 ... 900 µm
Retrait - transversal	DIN 53377 stockage dans l'étive à 140°C/10min	%	-4,0 ... 4,0 80 ... 100 µm -2,0 ... 2,0 101 ... 900 µm
Charge max. de température	sans changement permanent dans les dimensions	°C	55
Tension de surface, min.	DIN ISO 8296 mesurée avec des encres de test	mN/m	32 ... 36

CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Etiquette neutre couleur (sachet 10)

Code BOBET : 25063

Les impacts environnementaux de ce produit ont été analysés le long de son cycle de vie.



FABRICATION

- Fournisseur français
- Fabrication française