BOBET matériel

FICHE TECHNIQUE

Ansell

ARTICLE
Désignation : **Gant congélation ActivArmr® 80400**
Codes Bobet :
15170 : T.7 jaune/bleu Lis. rouge
15171 : T.8 jaune/bleu Lis. jaune
15172 : T.9 jaune/bleu Lis. marron
15173 : T.10 jaune/bleu Lis. noir

Unité de vente : **Paire**
Photos non contractuelles

CARACTERISTIQUES

ACTIVARMR®

- Spécifications : Gant tricoté en fibre acrylique jaune et enduction en latex naturel bleu, paume enduite, poignet tricot
- Résistant à la chaleur de contact permettant de manipuler des pièces atteignant 250 °C pendant 15 secondes
- Longueur : 250-280 mm
- Couleur : Support jaune vif + enduction bleue

- Allergènes possibles: Dithiocarbamates, Protéines de caoutchouc naturel,2 mercaptobenzothiazole de zinc. Seul un nombre réduit d'utilisateurs peut être sensible à un ou plusieurs de ces composants et peut avoir des réactions irritantes et/ou allergiques.

- Le ActivArmr® a été spécialement conçu pour garder les mains des opérateurs au chaud dans des environnements à basses températures, grâce à un support thermique à bouclettes en acrylique qui assure une excellente isolation contre le froid. Combiné aux propriétés isolantes naturelles du latex, ce support hautement isolant garantit au porteur des conditions de travail confortables à des températures allant jusqu'à -30°C (lors de contacts intermittents ou de courte durée).

- Grâce à son support en bouclettes acryliques de couleur jaune vif, le gant ActivArmr® reste très clairement visible même dans les environnements peu ou mal éclairés. Cette excellente visibilité constitue une sécurité supplémentaire sur les chantiers de plein air lorsqu'il commence à faire sombre.

- La finition adhérisée rugueuse de son enduction en latex confère au gant une excellente préhension tant en conditions sèches qu'humides. L'enduction couvre le pouce en plus de la paume, assurant une préhension encore plus sûre et offrant une protection supplémentaire, nécessaire pour les travaux lourds. L'enduction réduit également la salissure du gant et la pénétration d'humidité. L'état de propreté du gant s'en trouve prolongé, tout comme sa durée de vie.

- La technologie de fabrication extrêmement pointue utilisée par Ansell permet d'obtenir un support tricoté sans coutures parfaitement ajusté et extrêmement flexible. L'intérieur du support conserve sa douceur, même après plusieurs jours de port. L'absence de coutures réduit également le risque d'irritation. Le processus de moulage et de trempage minutieusement contrôlé délivre une enduction en latex d'épaisseur constante qui préserve la dextérité naturelle des mains. La surface enduite ne couvre que la paume et le pouce de sorte que le dos de la main respire et le gant reste agréable à porter, tout au long de la journée. L'enduction en latex absorbe également la pression subie lors du transport de charges lourdes, rendant la manipulation plus aisée. Enfin, la manchette en une pièce constitue une protection additionnelle et s'ajuste parfaitement au poignet.

UTILISATIONS :

Travaux de manutention et de transport en environnement froid: transport et construction, entrepôts réfrigérés, entretien des lieux publics, ramassage des ordures, expédition et réception de marchandises....

CONSEILS DE STOCKAGE / UTILISATION :

- Entreposez les gants à l'abri de la lumière directe du soleil, dans un endroit frais et sec et gardez-les à l'abri de toute exposition à l'ozone ou de toute source d'allumage.
- Ne pas utiliser contre des flammes ou des températures < - 30°C ou > 160°C, ne pas utiliser comme protection chimique, ne pas utiliser contre les huiles et les graisses.

NORMES :

Conforme au règlement UE 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelles (catégorie III)
Conforme aux normes européennes
- Exigences générales : EN ISO 21420:2020
- Résistance au froid : EN 511 : 2006
- Résistance mécanique : EN 388:2016 + A1:2018 2231C
- Résistance à la chaleur et à la flamme : EN 407: 2020 X2XXXX

0493


EN ISO 21420 : 2020 Cat.III


EN388:2016 + A1: 2018 2231C

EN511 : 2006 020

EN 407 : 2020 X2XXXX