

FICHE TECHNIQUE

ARTICLE**Désignation : Gant PVC AlphaTec® 23200****Codes Bobet :****21087 : T.8****15438 : T.9****15439 : T.10****Unité de vente : Paire***Photos non contractuelles***CARACTERISTIQUES****AlphaTec®**

- Gant industriel de protection. Gant en PVC supporté de couleur bleue.
- Matériau de l'enduction : PVC
- Matériau du support : Coton
- Surface de préhension : adhésivée sablage
- Manchette crispin
- Couleur : bleue
- Jauge 13
- Longueur 300 mm et épaisseur 1.60 mm

PERFORMANCES :

- Bonne dextérité et flexibilité à basse température.
- Bonne préhension tant pour les matériaux humides et glissant due à la finition rugueuse.
- Doublure tricotée sans couture offrant un très grand confort d'utilisation.

UTILISATIONS :

Principaux secteurs industriels : L'industrie alimentaire et service de restauration (exemple: Transformation des aliments, plumaïson et dépouille, découpe primaire, désossage...)

LIMITES D'UTILISATION: Ne pas utiliser comme protection contre les flammes, ni comme protection thermique à des températures <-20°C ou >80°C.

NORMES :

Conforme au règlement UE 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle (catégorie III)

Conforme aux normes européennes :

- Exigences générales: EN ISO 21420:2020
- Risque mécanique : EN 388:2016 + A1:2018 3121B
- Microorganismes : EN ISO 374-5:2016
- Risque chimique : EN ISO 374-1:2016 Type B - KLT

Conforme au règlement UE 10/2011 sur les matières plastiques destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires



0493 EN ISO 21420 :
2020 Cat.III



EN388:2016 + A1:
2018 - 3121B



EN ISO 374-5



EN ISO374-1:2016
Type B - KLT