

FICHE TECHNIQUE

ARTICLEDésignation : **Gant AlphaTec® 39122**

Codes Bobet :

20608 : T.8**20609 : T.9****20610 : T.10**Unité de vente : **Paire**

Photos non contractuelles

**CARACTERISTIQUES****AlphaTec®**

- Matériau du support : coton interlock
- Enduction nitrile
- Modèle de manchette : crispin
- Surface de préhension : rugueuse
- Longueur : 310 mm
- Couleur : vert

- Une excellente dextérité et des niveaux élevés de préhension humide et sèche contribuent à la sécurité du porteur et, par conséquent, à la productivité globale
- Le gant ALPHATEC® est la solution de choix pour qui recherche une protection solide contre les produits chimiques
- Agents sensibilisants : 2-mercaptobenzothiazole de zinc. Seul un nombre réduit d'utilisateurs peut être sensible à un ou plusieurs de ces composants et peut avoir des réactions irritantes et/ou allergiques.

UTILISATIONS :

Maintenance, manipulation de sous-ensembles, remplissage de réservoir, dégraissage, métallurgie, traitement et préparation de produits chimiques, agrochimie

NORMES :

Conforme au règlement 2016/425 : EPI destiné à la protection contre les risques de catégorie III

Conforme aux normes européennes :

- Exigences générales : EN ISO 21420:2020
- Risques mécaniques : EN 388:2016 + A1:2018 4111B
- Risques chimiques : EN ISO 374-1 :2016 Type B - JKT
- Risques thermiques : EN 407:2020 X1XXXX
- Risques microorganismes : EN ISO 374-5:2016

Conforme à l'arrêté du 05 août 2020, relatif aux matériaux et objets en caoutchouc au contact des denrées, produits et boissons alimentaires



0493

EN ISO 21420 :
2020 Cat.IIIEN388:2016 + A1:
2018 - 4111BEN ISO374-5
:2016EN ISO374-1:2016
Type B - JKTEN 407 : 2020
X1XXXX