

FICHE TECHNIQUE

ARTICLE

Désignation : **Gant HYCRON® 27602**

Code Bobet : **780 : T.10**

Unité de vente : **Paire**



Photos non contractuelles

CARACTERISTIQUES

- Enduction totale, Nitrile, Jersey coton, Poignet tricot
- Longueur : (10) 260 mm
- Gant robuste et solide pour travaux lourds: sa durabilité est 3 fois supérieure à celle du cuir pour applications lourdes.
- Plus résistant et plus souple que le PVC : l'enduction repousse les huiles, la graisse et la saleté.
- Formulation nitrile unique d'Ansell : offre une résistance supérieure aux matériaux tranchants et abrasifs.
- Support en jersey doux : constitue une couche d'amortissement et de protection pour la main.
- Sans coutures aux zones de contact : confort pour l'utilisateur et tendance réduite à l'usure et aux déchirures.
- Forme des doigts anatomique : conception spéciale pour une plus grande liberté de mouvement.
- Excellente préhension sèche : rend la manipulation plus aisée et plus sûre.
- Sans silicone : garantie de propreté pour la construction métallique et automobile.
- Lavable en machine : plus hygiénique et durabilité accrue

UTILISATIONS :

Manipulation des matériaux de construction, manipulations des matériaux abrasifs (pièces en fonte, du fer forgé, des briques..), manipulation du bois contreplaqué, de moulages plastiques à froid, de câbles, de tôles et d'autres produits métalliques..., nettoyage des rues et collecte des déchets

CONSEILS DE STOCKAGE / UTILISATION :

- Entreposez les gants à l'abri de la lumière directe du soleil, dans un endroit frais et sec et gardez-les à l'abri de toute exposition à l'ozone ou de toute source d'allumage.
- Ne pas utiliser contre des flammes ou des températures de $< -25^{\circ}\text{C}$ ou $> 160^{\circ}\text{C}$.
- Ne pas utiliser comme protection chimique les gants n'étant pas étanche.

NORMES :

Conforme au règlement UE 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle catégorie II

Conforme aux normes européennes

-Exigences générales : EN ISO 21420 : 2020

-Résistance mécanique : EN 388:2016 + A1:2018 4121B



EN ISO 21420 :
2020 Cat.II



EN388:2016 + A1:
2018 4121B