

FICHE TECHNIQUE

ARTICLE

Désignation : **Gant MAGNEX 551**

Codes Bobet :

26268 : T.8/M

26269 : T.9/L

26270 : T.10/XL

Unité de vente : **Paire**

Photos non contractuelles



CARACTERISTIQUES



GANT ANTICOUPURE NIVEAU F

- Grip NanoFinish®
- Enduction : Double en nitrile micro-poreux
- Support : HPPE et fibres d'acier tricoté sans coutures jauge 15
- Couleurs : Enduction bleue, support gris-noir

PERFORMANCES

- Doigts tactiles pour éviter d'enlever les gants
- Enduction double en nitrile pour un grip optimal en conditions sèches et excellent gras, huileux et humide
- Enduction paume pour la souplesse, le confort et l'aération de la main

UTILISATIONS

- Travail sur machines avec composants huileux
- Maintenance
- Prise en main de verre et de morceaux de métal coupant

CONDITIONNEMENT


- Sachet de 12 paires

NORMES

Conforme au règlement UE 2016/425 relatif aux Équipements de Protection Individuelle (Catégorie II)

Conforme aux normes européennes:

- Exigences générales : EN ISO 21420:2020
- Résistance mécanique : EN 388:2016+A1:2018 - 4X42F
- Protection contre la chaleur : EN 407:2020-X1XXXX



EN 388:2016
+A1:2018 4X42F



EN 407:2020
X1XXXX