

FICHE TECHNIQUE

**ARTICLE**

Désignation : **Gant TILSATEC 50-6121**

Codes Bobet :

23857 : T7/S

23858 : T8/M

23712 : T9/L

23713 : T10/XL

23791 : T11/XXL

Unité de vente : **Paire**

Photos non contractuelles

**CARACTERISTIQUES**

- Enduction : mousse de nitrile finition sablée sur la paume avec renfort pouce-index
- Poignet tricot
- Couleur : doublure noire / enduction noire
- Jauge : 10
- Longueur : 230 à 270 mm
- Ultra résistance aux coupures de niveau F
- Technologie de résistance aux coupures Rhino Yarn™
- Protection contre la chaleur de contact EN407 de niveau 1
- Renfort pouce-index pour une résistance accrue pour les travaux lourds
- Haute résistance à l'abrasion et excellente durabilité
- Respirabilité à 360°
- Niveaux indétectables de DMF

UTILISATIONS :

Fabrication de métaux/estampage, fabrication de verre et montage vitrage, transports, production industrielle, bâtiment, manutention/recyclage des déchets

CONDITIONNEMENT :

12 paires par sac en polyéthylène, 120 paires par boîte

NORMES :


Conforme au règlement UE 2016/425 relatif au équipement de protection individuelle (Catégorie II)

Conforme aux normes européennes:

- Exigences générales : EN ISO 21420:2020
- Risque mécanique : EN 388:2016+ A1:2018 : 4X43F
- Risque thermique : EN 407:2020 X1XXXX



EN ISO 21420 :
2020 Cat.II



EN388:2016 + A1:
2018- 4X43F



EN 407 : 2020
X1XXXX