

FICHE TECHNIQUE

ARTICLEDésignation : **Gant RINGERS® R068**

Codes Bobet :

26699 : T.9**26700 : T.10**Unité de vente : **Paire***Photos non contractuelles***CARACTERISTIQUES**

Touchscreen Compatible

Gant anti-impact et anti-coupure niveau F
Matériau de l'enduction : Nitrile
Matériau du support : PEHP
Modèle de manchette : Poignet tricot
Finition : enduction totale par trempage
Surface de préhension : surface sablée en nitrile
Jauge : 13
Catégorie II
Couleur : gris, vert, bleu, noir et jaune
Couleur de l'enduction : rouge
sans latex
Température de lavage : 30°
Compatible avec les écrans tactiles

Défenses avancées : Développés avec la F3 Technology™, les gants d'impact RINGERS® R068 présentent une conception TPR (caoutchouc thermoplastique) confortable et dextre, offrant une couverture optimale de la main

Protection spécialisée : Ces gants de protection sont dotés d'une enduction totale en nitrile, offrant aux porteurs une barrière efficace contre les liquides et, donc, une protection individuelle vraiment fiable

Caractéristiques améliorées : Leur conception à haute visibilité renforce la protection du porteur, tandis que la compatibilité avec les écrans tactiles des extrémités du pouce, de l'index et du majeur autorisent une interaction technologique sans compromettre la sécurité des mains

Poignée renforcée : Les gants de sécurité RINGERS® R068 sont également dotés d'un revêtement de paume à demi trempé avec une finition sablée, offrant une meilleure adhérence sur les surfaces humides et sèches, pour une sécurité accrue sur le lieu de travail.

PERFORMANCES :

- Conception TPR brevetée : Pour les gants EPI avec une forte protection contre les chocs
- Revêtement nitrile entièrement trempé : résistance aux liquides et protection des mains

UTILISATIONS :

Dans les secteurs industriels (entreposage, logistique, industrie automobile, production, construction, transformation des aliments, industries pétrolière et gazière, services publics)

CONDITIONNEMENT :

10 paires par sachet / 6 sachets par carton (60 paires)

CONSEILS DE STOCKAGE / UTILISATION :

Entreposez les gants à l'abri de la lumière dans un endroit frais et sec et gardez-les à l'abri de toute exposition à l'ozone ou de toute source d'allumage

- Ne pas utiliser contre des flammes ou des températures de < - 25°C ou de > 100°C
- Ne pas utiliser pour des applications mécaniques lourdes

NORMES :

Conforme au règlement UE 2016/425 relatif aux EPI (catégorie II)

Conforme aux normes

- EN ISO 21420:2020 : Exigences générales
- EN 388:2016+A1:2018 : Résistance mécanique 4X44FP
- EN 407 : Gant antichaleur X1XXXX



EN ISO
21420: 2020



EN 388:2016
4X44FP



EN 407
X1XXXX