FICHE TECHNIQUE

ARTICLE
Désignation : **Gant nitrile TOUCHNTUFF® 92600**
Codes Bobet :
20527 : T.6-7
20528 : T.7-8
20529 : T.8-9
20530 : T.9-10

Unité de vente : **Cent**
Photos non contractuelles

CARACTERISTIQUES

- Gant nitrile non poudré, surface de préhension lisse, bord roulé
- Longueur : 240 mm
- Epaisseur : 0.12 mm pour la paume - 0.14 mm pour les pouces
- Coloris : vert
- Composé de nitrile, le Touch N Tuff offre une résistance à la perforation jusqu'à quatre fois supérieure à celle des gants similaires en latex naturel et trois fois supérieurs à celle des gants similaires en néoprène
- Le Touch N Tuff est exempt de protéines de caoutchouc naturel et ne présente donc aucun risque d'allergies de type I pour le porteur. Absence de risque d'irritations et de dermatites de contact
- Sa formulation exclusive en nitrile ultrafin assure un gantage aisé et une excellente préhension en milieu humide ou sec
- Gant très polyvalent, convenant à de nombreuses applications
- Protection contre les produits chimiques et les liquides
- NQA : 1.5 (EN374)

UTILISATIONS :

Secteur agroalimentaire, manipulation de produits chimiques, analyse en laboratoire, industrie pharmaceutique, ateliers de peinture et pistolage, électronique, activités d'assemblage légères, assemblage léger de pièces enduites d'huile, fabrication du verre, manipulation de pièces complexes...

CONDITIONNEMENT :

Boîte de 100 gants

NORMES :

Conforme au règlement UE 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle (Catégorie III)

Conforme aux normes européennes :
- Exigences générales : EN ISO 21420:2020
- Risques chimiques : EN ISO 374-1:2016-Type B - JKPT
- Risques microorganismes : EN ISO 374-5:2016 VIRUS
- Manipulation de pesticides : ISO 18889:2019

Conforme à l'arrêté du 05 août 2020, relatif aux matériaux et objets en caoutchouc au contact des denrées, produits et boissons alimentaires

0493

ISO 18889:2019
G1



EN ISO 21420 :
2020 Cat.III

EN ISO374-5:2016
VIRUS

EN ISO374-1:2016
Type B - JKPT

Ansell

Ansell Earth

TouchNTuff® 92-600

FICHE D'INFORMATION SUR LA DURABILITÉ DES PRODUITS

ANSELL EARTH

Ansell Earth représente nos produits qui offrent des avantages environnementaux tout au long de leur cycle de vie.

Production

Fabriqué dans une usine :

- fonctionnant à 59% d'énergie renouvelable
- recyclant min. 14% d'eau pour réduire l'utilisation d'eau douce
- certifiée par Intertek pour avoir détourné >99% des déchets de la décharge
- dotée d'un système de gestion de l'environnement accrédité

Conditionnement

- Sans plastique
- Recyclable
- L'emballage contient min. 70% de matériaux recyclés

Production

Fabriqué dans une usine :

59%

fonctionnant à 59% d'énergie renouvelable [1]

De la biomasse

14%

recyclant min. 14% d'eau pour réduire l'utilisation d'eau douce [2]

Grâce à la technologie de l'osmose inverse

> 99%

certifiée par Intertek pour avoir détourné >99% des déchets de la décharge [3]

dotée d'un système de gestion de l'environnement accrédité [4]

Certifié ISO 14001:2015 par BSI

Conditionnement

Total carbon footprint per pair: 0.068 kg CO2e*

The graph below represents the carbon footprint breakdown of the product.

2.80%
Distribution
Transportation of the product from the manufacturing site to the main warehouse.

2.70%
Packaging
Packaging includes all materials used to contain, protect, and transport the product.

36.00%
Raw Materials
Basic materials from which the product is made.

58.50%
Manufacturing
Process of turning raw materials into finished goods, which uses energy and water, and generates waste.



CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Gant nitrile TOUCHNTUFF® 92600

Codes BOBET : 20527, 20528, 20529, 20530

Les impacts environnementaux de ce produit ont été analysés le long de son cycle de vie.

MATIERES PREMIERES

Emballage : sans matière plastique

FABRICATION

Fabriqué dans une usine :
Certifiée par Intertek pour avoir détourné plus de 99% des déchets de la décharge
Recyclant minimum 14% d'eau pour réduire l'utilisation d'eau douce
Fonctionnant à 59% d'énergie renouvelable
Certification de la gestion de l'environnement et de l'énergie

v1 du 04/03/2025
Pour toute demande supplémentaire, veuillez-vous adresser à l'adresse mail suivante : commercial@bobet-materiel.com

FIN DE VIE

Emballage : recyclable
Empreinte carbone totale par paire : 0,068 kg CO2e