FICHE TECHNIQUE

ARTICLE
Désignation : **Gant nitrile TOUCHNTUFF® 92670**
Codes Bobet :
15901 : T. 6-7 bleu clair
15902 : T. 7-8 bleu clair
15903 : T. 8-9 bleu clair
15904 : T. 9-10 bleu clair

Unité de vente : **Cent**
Photos non contractuelles

CARACTERISTIQUES

- Spécifications : Non poudré, adhérisé aux extrémités des doigts, chloré, bord roulé
- Matériau du gant : Nitrile
- Longueur : 240 mm
- Epaisseur : 0.11 mm pour les paumes et 0.13 mm pour les doigts
- Antistatique
- AQL 1.5 pour les trous

- Allergène Possible: Zinc dibutyldithiocarbamate
Seul un nombre réduit d'utilisateurs peut être sensible à un ou plusieurs de ces composants et peut avoir des réactions irritantes et/ou allergiques.

- Protection supérieure contre les projections de produits chimiques Nitrile souple et durable pour un confort accru

- 100% nitrile, sans ajout de cires, de silicone ou de plastifiants.

- Non poudrée : absence de transfert de la poudre d'amidon de maïs, utilisée dans les gants poudrés, vers les aliments.

- Finition adhérisée aux extrémités des doigts : meilleure préhension.

- Trois fois plus résistant à la perforation que le latex ou le vinyle : plus léger et plus frais, et pourtant plus sûr et plus durable. Pour un meilleur rapport qualité-prix.

- Poignet roulé : pour une protection accrue du poignet et un maintien sûr.

UTILISATIONS :

Travaux de laboratoire, industrie chimique, transformation et conditionnement des aliments, services d'urgence, électronique et toutes les autres opérations d'assemblage complexes....

CONDITIONNEMENT :

Boîte de 100 gants - 10 boîtes par carton

CONSEILS DE STOCKAGE / UTILISATION :

- Entreposez les gants à l'abri de la lumière directe du soleil, dans un endroit frais et sec.
- Gardez-les à l'abri de toute exposition à l'ozone ou de toute source d'allumage.
- Protection de la main et du produit.
- Convient pour le contact avec tous les aliments.
- Ne pas utiliser contre des températures chaudes ou froides.
- Ne pas utiliser comme protection mécanique ou contact chimique prolongé.

NORMES :

Conforme au règlement UE 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle (catégorie III)

Conforme aux normes européennes :
- Exigences générales : EN ISO 21420:2020
- Résistance chimique : EN ISO 374-1:2016 Type B JKT
- Virus EN ISO 374-5:2016

Conforme à l'Arrêté du 05 août 2020, relatif aux matériaux et objets en caoutchouc au contact des denrées, produits et boissons alimentaires

0493



EN ISO 21420 : 2020 - Cat.III

ENISO 374-5:2016 VIRUS

ENISO 374-1:2016 Type B (JKT)

Ansell

Ansell Earth

TouchNTuff® 92-670

FICHE D'INFORMATION SUR LA DURABILITÉ DES PRODUITS

ANSELL EARTH

Ansell Earth représente nos produits qui offrent des avantages environnementaux tout au long de leur cycle de vie.

Production

Fabriqué dans une usine :

- fonctionnant à 59% d'énergie renouvelable
- recyclant min. 14% d'eau pour réduire l'utilisation d'eau douce
- certifiée par Intertek pour avoir détourné >99% des déchets de la décharge
- dotée d'un système de gestion de l'environnement accrédité

Conditionnement

- Sans plastique
- Recyclable
- L'emballage contient min. 70% de matériaux recyclés

Production

Fabriqué dans une usine :

59%

fonctionnant à 59% d'énergie renouvelable [1]

De la biomasse

14%

recyclant min. 14% d'eau pour réduire l'utilisation d'eau douce [2]

Grâce à la technologie de l'osmose inverse

>99%

certifiée par Intertek pour avoir détourné >99% des déchets de la décharge [3]

dotée d'un système de gestion de l'environnement accrédité [4]

Certifié ISO 14001:2015 par BSI

Conditionnement

CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Gant nitrile TOUCHNTUFF® 92670

Codes BOBET : 15903, 15901, 15902, 15904

Les impacts environnementaux de ce produit ont été analysés le long de son cycle de vie.

MATIERES PREMIERES

Emballage contenant au moins 80% de recyclés
N'utilise pas de plastique

FABRICATION

Fabriqué dans une usine :
- Utilisant 54% d'énergie renouvelable de la biomasse
- Recyclant minimum 20% d'eau pour réduire l'utilisation d'eau douce
- Certifiée par Intertek pour avoir détourné plus de 99% des déchets de la décharge
- Certification de la gestion de l'environnement et de l'énergie

v1 du 04/03/2025
Pour toute demande supplémentaire, veuillez-vous adresser à l'adresse mail suivante : commercial@bobet-materiel.com

FIN DE VIE

Recyclable