



SPECIFICATIONS

ARTICLE

Designation : **Rinsing nozzle 15° 1/4 female green protection**

Code bobet : **17814**

Selling Unit : **Unit**



Non-contractual pictures

CHARACTERISTICS

Accessory for central and satellite medium pressure installation (25-30 bars)

- Short adapter with nozzle and green EPDM rubber protection
- Flow rate: 30 L/min at 20 bars
- Angle: 15°

See the list next page

ACCESSOIRES MOUSSE INOX

Pour installation centrale et satellite moyenne pression (25 - 30 bars)

-  **Code 17581** : Adaptateur buse femelle ¼


-  **Code 15871** : Adaptateur coupleur inox femelle ½

 **Code 21883** : Adaptateur coupleur inox femelle ¼


-  **Code 15870** : Adaptateur coupleur inox mâle ½


-  **Code 15869** : Coupleur rapide inox femelle ½

Joint de rechange (le jeu de 2) code 20556


-  **Code 15868** : Coupleur rapide inox mâle ½

Joint de rechange (le jeu de 2) code 20556


-  **Code 20620** : Buse 0° - 40L/mn ¼ femelle + embout rouge


-  **Code 17814** : Buse 15° - 30L/mn ¼ femelle + embout vert



-  **Code 17167** : Buse 25° - 30L/mn ¼ femelle + embout bleu


-  **Code 17321** : Buse 25° - 60L/mn ¼ femelle + embout jaune



-  **Code 24825** : Lance rinçage 70 cm ¼ mâle


-  **Code 17139** : Lance mousse 22 cm ½ femelle


-  **Code 17168** : Lance mousse blanche ½ mâle


-  **Code 17583** : Protection buse ¼ bleue


-  **Code 17582** : Protection coupleur bleue


-  **Code 15999** : Vanne bleue mousse ½ femelle/femelle


-  **Code 17963** : Vanne bleue mousse ½ femelle/femelle complète


-  **Code 20806** : Vanne bleue mousse ½ femelle/femelle papillon



CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Buse 15° 1/4 femelle embout vert

Code BOBET : 17814

Les impacts environnementaux de ce produit ont été analysés le long de son cycle de vie.



FABRICATION

- Fabrication européenne
- Fournisseur français