



SPECIFICATIONS

ARTICLE

Designation : **Rinsing nozzle 25° 1/4 female yellow protection**

Code bobet : **17321**

Selling Unit : **Unit**



Non-contractual pictures

CHARACTERISTICS

Accessory for central and satellite medium pressure installation (25-30 bars)

- Short adapter with nozzle and yellow EPDM rubber protection
- Flow : 60L/min
- Angle : 25°

See the list next page

ACCESSOIRES MOUSSE INOX

Pour installation centrale et satellite moyenne pression (25 - 30 bars)

- 

Code 17581 : Adaptateur buse femelle ¼


- 

Code 15871 : Adaptateur coupleur inox femelle ½
Code 21883 : Adaptateur coupleur inox femelle ¼


- 

Code 15870 : Adaptateur coupleur inox mâle ½


- 

Code 15869 : Coupleur rapide inox femelle ½
Joint de rechange (le jeu de 2) code 20556


- 

Code 15868 : Coupleur rapide inox mâle ½
Joint de rechange (le jeu de 2) code 20556


- 

Code 20620 : Buse 0° - 40L/mn ¼ femelle + embout rouge


- 

Code 17814 : Buse 15° - 30L/mn ¼ femelle + embout vert


- 

Code 17167 : Buse 25° - 30L/mn ¼ femelle + embout bleu


- 

Code 17321 : Buse 25° - 60L/mn ¼ femelle + embout jaune


- 

Code 24825 : Lance rinçage 70 cm ¼ mâle


- 

Code 17139 : Lance mousse 22 cm ½ femelle


- 

Code 17168 : Lance mousse blanche ½ mâle


- 

Code 17583 : Protection buse ¼ bleue


- 

Code 17582 : Protection coupleur bleue


- 

Code 15999 : Vanne bleue mousse ½ femelle/femelle


- 

Code 17963 : Vanne bleue mousse ½ femelle/femelle complète


- 

Code 20806 : Vanne bleue mousse ½ femelle/femelle papillon



CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Buse 25° 1/4 femelle embout jaune

Code BOBET : 17321

Les impacts environnementaux de ce produit ont été analysés le long de son cycle de vie.



FABRICATION

- Fabrication européenne
- Fournisseur français