

FICHE TECHNIQUE

ARTICLE

Désignation : **Lavabo avec stérilisateur aspersion incorporé**

Code Bobet : **70134**

Unité de vente : **Unité**

Photos non contractuelles

**FABRICATION :**

LAVABO :

- Fabrication inox norme NF EN 1.4301/EN 1.4307 (inox 304/304L), finition passivée
- Cuve demi-sphérique diamètre 250 mm
- Arrivée d'eau temporisée par commande au genou (commande fémorale)
- Equipé d'un col de cygne et d'une évacuation (avec grille anti déchet) commune avec le stérilisateur (embout M33/42)
- Modèle standard en mural
- Pied disponible en option (code Bobet 70135)

STERILISATEUR :

- Stérilisateur incorporé dans le dossier du lavabo
- Arrivée d'eau temporisée par commande au genou (15 secondes)
- Alimentation du stérilisateur : 20/27
- Vidange commune avec le lavabo (embout M40/49)
- Stérilisation par aspersion de la lame et de la garde
- Température d'aspersion conseillée : mini 75°C
- Consommation d'eau : 10 l/mn à 4 bars
- Capacité : 4 couteaux

ACCESSOIRES EN OPTIONS :

Mitigeur eau chaude / eau froide

ALIMENTARITE :

Afin de garantir leur longévité, nos produits sont fabriqués en inox austénitique (contact alimentaire), norme 1.4301 (304) et norme 1.4307 (304L).

L'assemblage des éléments est réalisé dans nos ateliers, sous atmosphère protégée, selon le procédé de soudage "T.I.G."

