

FICHE TECHNIQUE

ARTICLE

Désignation : **Lunettes Sablux**

Code Bobet : **15780**

Unité de vente : **Paire**



Photos non contractuelles

CARACTERISTIQUES

- Monture en nylon
- Branches en nylon forme spatule extensible
- Vis en inox
- Oculaire : polycarbonate, incolore, anti-rayure, épaisseur 2.2 mm
- Couleur de la monture : bleu
- Marquage monture : FT
- Marquage oculaire : 2-1.2 1FTK
- Poids : 36g

AVANTAGES SPECIFIQUES :

- Protection globale face et côtés
- Branches ajustables
- Grande résistance aux impacts à température extrême (de -5 à +55°C)
- Optique Classe 1
- Traitement anti-rayures et anti-UV
- Vision panoramique

UTILISATION :

Protection pour les risques mécaniques (BTP, industrie)

NORMES :

Conforme au règlement UE 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle

Conforme aux normes européennes :

- EN 166:2001 :spécifications générales
- EN 170:2002 : méthode d'essai filtres UV

2-1.2 1FTK

- Filtration UV : 2
- Teinte de l'oculaire : 1.2 claire
- Port permanent : 1
- Résistance à des particules à grande vitesse à des températures extrêmes :FT
- Oculaire résistant en surface aux rayures causée par des particules fines : KFT
- Résistance à des particules à grande vitesse à des températures extrêmes

