



## FICHE TECHNIQUE

**ARTICLE**

Désignation : **Manchette nitrile**

Code Bobet : **765**

Unité de vente : **Paire**



Photos non contractuelles

**CARACTERISTIQUES**

- Enduction : 2 faces nitrile sur support polyester
- Coloris : blanc
- Epaisseur : 500  $\mu$  ( $\pm$  80)
- Grammage : 600 g/m<sup>2</sup>
- Dimensions standard : Longueur 50 cm
- Serrage élastique : au poignet et au biceps

**UTILISATIONS :**

Les manchettes BRAVO sont adaptées à l'utilisation dans les industries agroalimentaires (haute résistance aux graisses animales et au sang) et résistent aux produits d'entretien courants. Plage de température d'utilisation : -15°C à +80°C.

**LAVAGE :**

Nettoyage : par brossage à l'eau chaude savonneuse à 40° C ou dans un mélange d'eau et de détergent doux.

Ne pas utiliser de produits toxiques pour le nettoyage.

Rinçage : à l'eau.

Séchage : les manchettes doivent être étendues pour séchage sans essorage.

Stockage : à l'abri de la lumière, dans un endroit sec et aéré. Les manchettes doivent être changées dès que leur surface présente des traces d'usure

**NORMES :**

Conforme à l'arrêté du 9 novembre 1994 relatif aux matériaux et objets en caoutchouc au contact des denrées, produits et boissons alimentaires . La paire de manchettes BRAVO peut être mis en contact avec les aliments aqueux, acides et gras (facteur correcteur de 4).

Conforme à l'article 33 du règlement REACH N°1907/2006 concernant les produits contenant des substances extrêmement préoccupantes et ses amendements.

Ne contient pas de phtalates, ni de silicone (et dérivés siliconés), ni de bisphénols.



## CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

### Manchette nitrile

Code BOBET : 765

Les impacts environnementaux de ce produit ont été analysés le long de son cycle de vie.



#### MATIERES PREMIERES

Fournisseurs français

#### FABRICATION

Fabrication 100% française

