

FICHE TECHNIQUE

**ARTICLE**Désignation : **Masque FFP2 coquille 3M**Code Bobet : **11267**Unité de vente : **Unité**

Photos non contractuelles

**CARACTERISTIQUES**

Ce masque 3M 8810 offre une protection efficace, légère et confortable contre les poussières. Les deux brides élastiques et la barrette nasale permettent un ajustement parfait au visage évitant ainsi les risques de fuite.

Le masque est entièrement jetable : il ne nécessite aucun entretien et ne comporte aucune pièce détachée

Les matériaux suivants ont été utilisés pour la fabrication de ce produit :

- Élastiques : Polyisoprene
- Barrette nasale : Aluminium
- Média filtrant/coquille : Polypropylène/Polyester
- Mousse nasale : Polyuréthane

UTILISATIONS :

Métallurgie de base, Travaux publics, Chimie (poudres), Laboratoires, Industrie pharmaceutique

LIMITES D'UTILISATION:

Ce masque peut être utilisé comme protection contre des aérosols solides, liquides dont la phase liquide est l'eau et liquides non-volatils pour des concentrations ne dépassant pas 10 fois la Valeur Moyenne d'Exposition / Valeur Limite Belge

CONDITIONNEMENT :

Boîte de 20 pièces

AVERTISSEMENT :

- L'utilisateur devra avoir reçu une formation préalable à la bonne utilisation du produit.
- Ce produit ne protège pas le porteur contre le gaz, les vapeurs, les solvants rencontrés lors d'opérations de pulvérisation de peintures ou dans des atmosphères contenant moins de 19.5% d'oxygène.
- A utiliser uniquement dans les endroits convenablement ventilés et dont la teneur en oxygène est suffisante pour la vie.
- Ne pas utiliser lorsque la concentration en contaminant présente un danger immédiat pour la vie.
- Quitter les lieux immédiatement si :
 - * La respiration devient difficile
 - * Des étourdissements ou autres malaises ressentis
- Ne jamais modifier ou "bricoler" cet appareil.
- La non-observation des instructions et des précautions d'emploi de ce produit, de même que le non-respect des instructions de port continu du masque pendant toute la période d'exposition au contaminant pourra diminuer l'efficacité du produit et affecter la santé de l'utilisateur, l'exposant à des troubles sérieux ou mettant sa vie en

danger.

NORMES :

Conforme au règlement UE 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle (Catégorie III)

Conforme à la norme européenne EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR D

* NR : utilisation limitée à une journée de travail

* D : performance de colmatage



705691