

FICHE TECHNIQUE



ARTICLE

Désignation : **Masque FFP2 pliable 3M AURA**

Code Bobet : **11271**

Unité de vente : **Unité**



Photos non contractuelles

CARACTERISTIQUES

Masque FFP2 pliable 3M™ Aura™ 9320 (série 9300+Gen3)

Ce masque appartient à une gamme unique de produits offrant le confort et la fiabilité d'un masque incurvé vers l'avant et la facilité d'utilisation d'un masque pliable.

Il se caractérise par une bride qui permet un ajustement parfait à tous les types de visages.

L'utilisation d'un matériau doux pour les parties du masque en contact avec la peau ajoute encore au confort.

Les matériaux suivants ont été utilisés pour la fabrication de ce produit:

- Brides : Polyester
- Barette nasale : Aluminium
- Média-filtrant : Polypropylène
- Mousse nasale : Polyuréthane

AVANTAGES :

- La conception à 3 panneaux pliables s'adapte à une grande variété de formes et de tailles de visage
- Le média filtrant Electret innovant de 3M vous permet de respirer plus facilement
- Les languettes innovantes des panneaux supérieurs et inférieurs facilitent le positionnement et les ajustements
- Les élastiques tressés sans latex présentent un code couleur afin de faciliter l'identification
- Le panneau supérieur sculpté épouse le nez et les contours du visage, afin de garantir une étanchéité efficace

Facile à ranger grâce à sa conception pliable et son emballage individuel

Protection respiratoire FFP2 (FNP12) élastique bleu contre les poussières et les brouillards dans une grande variété d'applications industrielles et d'autres environnements dangereux. Ce masque appartient à une gamme unique de produits offrant le confort et la fiabilité d'un masque incurvé vers l'avant et la facilité d'utilisation d'un masque pliable.

UTILISATIONS :

Fonderies, Peinture (poudre), Matériaux composites (ponçage), Produits pharmaceutiques, Bâtiment / travaux publics, Agriculture, Métallurgie, Chantiers navals, Poterie, Agroalimentaire, Produits chimiques en poudre, Laboratoires, Additifs en poudre, Scieries

Masque recommandé pour la protection contre la grippe aviaire selon les recommandations du Ministère de la Santé.

LIMITES D'UTILISATION:

Ce masque peut être utilisé comme protection contre des aérosols solides, liquides dont la phase liquide est l'eau et liquides non-volatils pour des concentrations ne dépassant pas 10 fois la Valeur Moyenne d'Exposition des produits manipulés.

CONDITIONNEMENT :

Boîte de 20 pièces, sachet individuel

AVERTISSEMENT :

Les masques anti-poussière 3M™ Aura™ série 9300+Gen3 ont une durée de vie de 5 ans à compter de leur date de fabrication. La date de fin de vie est indiquée sur l'emballage et sur le produit. Avant la première utilisation, il convient de vérifier que le produit est encore dans sa période de validité (date limite d'utilisation). Le produit doit être stocké dans un lieu propre et sec, à une température comprise entre -20 et +25°C, et à un taux d'humidité relative maximale <80%

NORMES :

Conforme au Règlement européen (UE) 2016/425 relatif aux EPIS (Equipements de Protection Individuelle).

Certifié CE, EN149:2001+A1:2009 FFP2 NR D



2797