FICHE TECHNIQUE

ARTICLE
Désignation : **Pelle 5660**
Codes Bobet :
11134 : blanc | 11136 : vert
11137 : bleu | 17678 : orange
11138 : jaune | 23220 : violet
10158 : noir | 24598 : rose
11135 : rouge
Unité de vente :**Unité**
Photos non contractuelles

CARACTERISTIQUES

Pelle à poussière professionnelle. Particulièrement résistante en comparaison aux pelles à poussière traditionnelles.
Rebord biseauté facilitant le ramassage de farine
et poussière.
Pelle à poussière résistante, adhérant parfaitement à la surface balayée.

Description du matériel: Polypropylène

- Température de stérilisation recommandée (autoclave) : 121 °C
- Température max. de nettoyage (Lave-vaisselle) : 93 °C
- Température max. d'utilisation (pour contact alimentaire) : 100 °C
- Température max. d'utilisation (pour contact non-alimentaire) : 100 °C
- Température d'utilisation min. : -20 °C
- Température de séchage max. : 120 °C
- PH min. en concentration d'utilisation : 2 pH
- PH max. en concentration d'utilisation : 10,5 pH

REGLEMENTATION :

Conforme au règlement UE 10/2011 relatif aux matières plastiques au contact des denrées alimentaires.

DESCRIPTION :

Dimensions : H. 100 x P. 295 x L. 330 mm

Poids : 0.3 Kg

CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Pelle 5660

Codes BOBET : 11134, 11137, 11138, 10158, 11135, 11136, 24598, 17678, 23220

Les impacts environnementaux de ce produit ont été analysés le long de son cycle de vie.

FABRICATION

- Fournisseur européen
- Fabrication européenne

FIN DE VIE

- Polypropylène 100% recyclable
- Ce produit est recyclable