

FICHE TECHNIQUE

ARTICLE

Désignation : **Raccord fileté**

Codes Bobet :

519 : 15 x 21 mm

520 : 20 x 27 mm

521 : 26 x 34 mm

Unité de vente : **Unité**

Photos non contractuelles

**CARACTERISTIQUES**

Embout mâle BSPP (British Standard Pipe Parallel) cylindrique

- Adaptés à de nombreuses applications pour eau et air comprimé.
- Conforme aux normes nationales et internationales ce qui permet une interchangeabilité avec de très nombreux constructeurs mondiaux.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Fluides utilisables : air comprimé, eau, ainsi que tous les fluides compatibles avec les matériaux constitutants.
- Température d'utilisation : de -20°C à +100°C : ces limites de température peuvent se trouver modifiées par le type d'utilisation (nature du fluide, milieu de service...).
- Matériau constituant : laiton nickelé
- Pression maximum d'utilisation : 20 bars
- Débit : 2200 NI/min
- Passage : 12 mm
- Filetage BSP :
 - * Code Bobet 519 : 15 x 21 mm = G1/2
 - * Code Bobet 520 : 20 x 27 mm = G3/4
 - * Code Bobet 521 : 26 x 34 mm = G1"

CONDITIONS TECHNIQUES D'EMPLOI :

Elles dépendent essentiellement de la nature et de l'épaisseur du tube, de la température ambiante et de celle du fluide véhiculé, de la nature des matériaux constitutants.