FICHE TECHNIQUE

ARTICLE
Désignation : **Raccord standard lisse/lisse inox ISO**
Code Bobet : *Voir tableau ci-dessous*
Unité de vente :**Unité**

Photos non contractuelles

CARACTERISTIQUES



Raccord union à joint conique usiné dans la barre
Lisse/Lisse
Inox 316L
PMS de 64 bars jusqu'au DN50 et de 40 bars au-delà de DN50 pour de l'eau à température ambiante
N.B.: 2 plats de serrage (R sur schéma) pour les dimensions égales ou supérieures à 26x34 (DN25)

DN	G	Equivalence	Ø (mm)	L (mm)	R (mm)	S (mm)	Poids (Kg)	Code Bobet
8	1/4"	8x13	13.5	40	17	21	0.050	3171
12	3/8"	12x17	17.2	45	21	24	0.075	3172
15	1/2"	15x21	21.3	48	27	30	0.130	3173
20	3/4"	20x27	26.9	52	36	36	0.195	3174
25	1"	26x34	33.7	55	35	46	0.325	3175
40	1"1/2	40x49	48.3	58	50	60	0.485	3177
50	2"	50x60	60.3	62	60	70	0.710	3178

Les cotes d'encombrements sont susceptibles de varier