FICHE TECHNIQUE

ARTICLE
Désignation : **Raccord Variacor 360°**
Codes Bobet :
23200 : MF 1/2" aluminium
23245 : MF 1/2" inox

Unité de vente :**Unité**

Photos non contractuelles

CARACTERISTIQUES

Raccord librement orientable "rotule" pour pistolet de lavage

- Rend souple et orientable le tuyau d'alimentation des pistolets de lavage
- Système Variacor breveté internationalement
- Economie : plus d'usure prématurée du flexible d'alimentation
- Facilité : moins d'efforts engendrés par la rigidité du flexible
- Facilite le lavage dans les endroits difficiles
- Confort : pas d'enroulement du flexible qui se positionne désormais idéalement
- Longévité :
  * Constituants mécaniques en inox et corps en aluminium anodisé - code 23200 = pression nominale de service 40 bar, température d'utilisation -30°C à +130°C
  * Constituants mécaniques en inox et corps en inox - code 23245 = pression nominale de service 60 bar, température d'utilisation -20°C à +100 °C

CARACTéRISTIQUES TECHNIQUES :

- Passage : 11 mm
- Poids : 123 g
- Raccordement mâle : BSP1/2" (15x21)
- Raccordement femelle : BSP1/2" (15x21)
- Encombrement :
  * Code 23200 : D.29.5 x L.81.3 mm
  * Code 23245 : D.27 x L.74.2 mm
- Rotation de l'embout mâle : 360°

- Rotation du coude : 90°