


FICHE TECHNIQUE

ARTICLEDésignation : **Réduction mâle/femelle inox ISO**Code Bobet : *Voir tableau ci-dessous*Unité de vente : **Unité**

Photos non contractuelles

CARACTERISTIQUES

Réduction mâle/femelle usinée

Nature: Gaz/BSP

Inox 316

Température : -20°C + 180°C

PMS : 20 bars

DN	F	Equivalence	G.	Equivalence.	L (mm)	H (mm)	Poids (Kg)	Code Bobet
8-5	1/4"	8x13	1/8"	5x10	13	14	0.010	5514
12-8	3/8"	12x17	1/4"	8x13	15	19	0.020	5515
15-8	1/2"	15x21	1/4"	8x13	18	23	0.035	5516
15-12	1/2"	15x21	3/8"	12x17	18	23	0.025	5517
20-12	3/4"	20x27	3/8"	12x17	22	27	0.060	5518
20-15	3/4"	20x27	1/2"	15x21	22	27	0.040	5519
25-15	1"	26x34	1/2"	15x21	23	36	0.105	9912
25-20	1"	26x34	3/4"	20x27	23	36	0.075	5520
32-15	1"1/4	33x42	1/2"	15x21	27	46	0.245	12331
32-20	1"1/4	33x42	3/4"	20x27	27	46	0.220	9936
32-25	1"1/4	33x42	1"	26x34	27	46	0.135	5521
40-25	1"1/2	40x49	1"	26x34	30	50	0.265	9913
40-32	1"1/2	40x49	1"1/4	33x42	30	50	0.130	5522
50-32	2"	50X60	1"1/4	33x42	34	60	0.445	5523
50-40	2"	50X60	1"1/2	40x49	34	60	0.350	5524
65-50	2"1/2	66x76	2"	50X60	37	78	0.870	5525

Les cotes d'encombrements sont susceptibles de varier