BOBET matériel

FICHE TECHNIQUE

ARTICLE
Désignation : **Roue SUPER NYLTEC moyeu lisse**
Codes Bobet :
24 : 75 x 12 mm | 29 : 150 x 25 mm
25 : 100 x 12 mm | 30 : 200 x 20 mm
26 : 125 x 20 mm | 31 : 200 x 25 mm
28 : 150 x 20 mm
Unité de vente :**Unité**

Photos non contractuelles

CARACTERISTIQUES

Roue polyamide, moyeu lisse, fortes charges

- Roue monobloc injectée

- Résistance élevée aux chocs, à l'usure et à la corrosion

- Très bonne tenue aux huiles et hydrocarbures, à la saumure, à l'acide lactique et à de nombreux agents chimiques

- Résistance à la température: -30 à +80°C

- Faible effort au démarrage

UTILISATIONS :

- Particulièrement indiquée pour les industries alimentaires et pour les utilisations statiques

- Inadaptée en présence d'acides minéraux forts et organiques concentrés

Diamètre roue	Largeur de bandage	Alésage	Longueur moyeu	Capacité charge	Poids	Code
75 mm	35 mm	12 mm	40 mm	250 kg	0,100 kg	24
100 mm	38 mm	12 mm	45 mm	400 kg	0,200 kg	25
125 mm	40 mm	20 mm	60 mm	600 kg	0,350 kg	26
150 mm	45 mm	20 mm	60 mm	700 kg	0,580 kg	28
150 mm	45 mm	25 mm	60 mm	700 kg	0,550 kg	29
200 mm	50 mm	20 mm	60 mm	1000 kg	0,950 kg	30
200 mm	50 mm	25 mm	60 mm	1000 kg	0,920 kg	31