

FICHE TECHNIQUE

ARTICLE

Désignation : **Roulette inox à platine D.125 et D.200**

Codes Bobet :

13009 : D.125, F H.155

13008 : D.125, PV H. 155

30200 : D.200, PV H.240

Unité de vente : **Unité**

Photos non contractuelles



CARACTERISTIQUES

TYPE DE MONTURE :

- Chape en acier inoxydable, pivot sur double rangée de billes pour la version pivotante
- Axe de roue boulonné

TYPE DE ROUE :

- Corps de roue : polypropylène
- Bandage :
 - * Code 13009 : dureté 75 Shore D
 - * Code 13008 : dureté 65 Shore D
 - * Code 30200 : dureté 75 Shore D
- Moyeu lisse
- Fixation à platine

Température mini / maxi : -20 à +60°C pour les codes 13008 et 13009 ; -40/+80°C pour le code 30200

Conforme à la norme EN 12532

Détails	Diamètre roue	Largeur de bandage	Dimension platine	Distance entre axe	Hauteur roulette	Déport	Rayon encombrement	Capacité charge dynamique	Capacité charge statique	Poids	Code
Fixe	125 mm	40 mm	102 x 87 mm	80 x 60 mm	155 mm			200 kg	400 kg	0.54 kg	13009
Pivotante	125 mm	40 mm	105 x 85 mm	80 x 60 mm	155 mm	38 mm	100.5 mm	200 kg	400 kg	0.65 kg	13008
Pivotante	200 mm	52 mm	135 x 105 mm	105 x 80 mm	240 mm	52 mm	152 mm	400 kg	800 kg	1.72 kg	30200