

FICHE TECHNIQUE

ARTICLE**Désignation : Roulette acier fixation à trou central D.125****Codes Bobet :****4754 : D. 125 PV****4757 : D. 125 PV FR****Unité de vente : Unité***Photos non contractuelles***CARACTERISTIQUES**

TYPE DE MONTURE :

- Roulette pivotante à double blocage pour la version avec frein
- Chape en acier embouti, finition zinguée
- Pivot sur double chemin de billes
- Axe de roue boulonné

TYPE DE ROUE :

- Corps de roue : polypropylène
- Bandage : caoutchouc thermoplastique gris non tachant - Dureté: 88 Shore A
- Roulement à billes avec pare-fils
- Fixation par trou central

Température mini / maxi: -20 à +60°

Conforme à la norme EN 12530

Détails	Diamètre roue	Largeur de bandage	Diamètre trou central	Déport	Rayon encombrement	Hauteur totale	Capacité charge dynamique	Capacité charge statique	Poids	Code
Pivotante	125 mm	32 mm	13 mm	41 mm	103.5 mm	160 mm	100 kg	200 kg	0,698 kg	4754
Pivotante + frein	125 mm	32 mm	13 mm	41 mm	105.5 mm	160 mm	100 kg	200 kg	0,877 kg	4757