BOBET matériel

FICHE TECHNIQUE

ARTICLE
Désignation : **Ruban Téflon**
Code Bobet : **3571**
Unité de vente :**Unité**

Photos non contractuelles

CARACTERISTIQUES

- Composition : 100% PTFE Téflon 65/N
- Chimiquement inerte
- Densité : 0.40 g/cm³
- Dimensions : L. 12 mètres x l. 12 mm x Ep. 0.07 mm
- Résistance à la pression : 210 bars
- Résistance à la température : -200°C / +280°C
- Résistance chimique : PH0-14, résiste à tous les produits chimiques et dissolvants, à l'excpetion des métaux alcalins dans certaines conditions
- Résistant à l'eau, à l'air et aux hydrocarbures
- Assure une étanchéité parfaite de longue durée sur tout diamètre et type de filetage
- Ne durcit pas
- Evite le grippement des raccords et des boulons
- Doit être enroulé en spirale sur un filet, précédemment dégraissé, nettoyé et séché, en partant de la base et en suivant la direction du filet. Le filet devra être complètement couvert de ruban à moitié superposé. Le ruban enroulé autour du filet doit prendre et garder la forme du filet et rester en position sans se dérouler. Pendant l'enroulement, il faut éviter que le ruban ne se casse ou ne se déchire. Sa tenue doit être parfaite même en présence de vibrations et variations de température.
- Vendu par lot de 10 bobines

CONFORME AUX NORMES FDA ET WRC