

FICHE TECHNIQUE

**ARTICLE**Désignation : **Sabot NFORZ blanc sécurité**

Codes Bobet :

27036 : P.36 | 27040 : P.40**27037 : P.37 | 27041 : P.41****27038 : P.38 | 27042 : P.42****27039 : P.39 | 27043 : P.43**Unité de vente : **Paire**

Photos non contractuelles

**CARACTERISTIQUES**

Sabots EVA avec embout de sécurité, non perforée

- Poids : 340 grammes par pied (pointure 42)

**TIGE**

- EVA E-Nordways™ ultraléger

- Bride arrière pivotante

**EMBOUT**

- Composite, résistant à 200 joules

**SEMELE EXTÉRIEURE**

- Semelle caoutchouc EXTRA GRIP® avec résistance à l'abrasion et adhérence exceptionnelle sur sol mouillé et sol gras. Ne marque pas

- Le dessin unique de la semelle est conçu pour éviter l'obstruction par des aliments

- Antidérapant & antistatique

- Absorbeur de chocs au talon

**PREMIÈRE DE PROPRETÉ**

Semelle polyuréthane avec couverture textile

COEFFICIENT D'ADHÉRENCE

- SRA : 0,38 (à plat) et 0,36 (au talon)

- SRB : 0,22 (à plat) et 0,13 (au talon)

SRC = SRA + SRB | satisfaction des 2 exigences

CONSEIL D'ENTRETIEN

- Lavable en machine maximum à 30°C

- Cycle court de 15 min maximum

PRÉCONISATION MÉTIERS

Hygiène & collectivité, restauration...

NORMES :

Conforme au règlement UE 2016/425 relatif aux EPIS (Equipement de protection individuelle)

Conforme à la Norme CE EN ISO 20345:2011 - SB E A SRC

- SB :exigences minimales
- E : Absorption de l'énergie au talon
- A Antistatique
- SRC : résistance à la glisse (sol céramique + huile)

