



FICHE TECHNIQUE



ARTICLE

Désignation : **Tuyau CITERDIAL**

Codes Bobet :

24444 : D38 / 40 M | 24434 : D63 / 15 M
24447 : D38 / COUPE | 24433 : D63 / 13.3 M
24431 : D51 / 13.3 M | 24435 : D63 / 40 M
24432 : D51 / 40 M | 24436 : D63 / COUPE
24437 : D51 / COUPE

Unité de vente : **Mètre**

Photos non contractuelles



CARACTERISTIQUES

CITERDIAL								
DIAMÈTRE INTÉRIEUR mm	DIAMÈTRE EXTERIEUR mm	PRESSIION DE SERVICE bar	PLNE bar	DÉPRESSION MAXI bar	RAYON DE COURBURE mm	POIDS kg/m	LONGUEUR m	CODE ARTICLE
38.0 -0/+1	49.0 ±1.0	6	18	0.9	76	1.14	40	24444
51.0 -0/+1	63.0 ±1.5	6	18	0.9	102	1.79	13.3	24431
51.0 -0/+1	63.0 ±1.5	6	18	0.9	102	1.79	40	24432
63.0 -0/+1	75.0 ±1.5	6	18	0.9	126	2.17	13.3	24433
63.0 -0/+1	75.0 ±1.5	6	18	0.9	126	2.17	15	24434
63.0 -0/+1	75.0 ±1.5	6	18	0.9	126	2.17	40	24435

Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)



Tuyau destiné à l'équipement des camions citernes de ramassage et de transport laitier, des postes de déchargement à quai, des postes fixes, des unités de transformation et de conditionnement

Transport d'autres produits alimentaires : vins, bières, cidres, jus de fruits, vinaigres, alcools titrant jusqu'à 50%, etc. à l'exception des produits gras et des huiles

- Tube : nitrile de qualité alimentaire, blanc, lisse
- Armature : fils synthétiques avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi
- Revêtement : nitrile résistant aux intempéries et à l'abrasion, bleu, aspect grain toile
- Température : -30°C à +80°C

Les longueurs ont une tolérance de + ou - 1%

AVANTAGES :

- Souplesse exceptionnelle permettant au tuyau de se plier sans effort, avec un rayon de courbure très faible, et sans risque de coquage
- Tube blanc, sans couture, de qualité alimentaire, lisse, évitant tout développement microbien, satisfaisant aux exigences alimentaires les plus sévères
- Insensible aux variations de température : supériorité du caoutchouc sur le PVC
- Résistant au nettoyage avec la plupart des détergents ou à la vapeur jusqu'à 110°C durant 10 minutes maximum
- Revêtement non tachant, très résistant à l'abrasion
- Sans phtalates
- Fabriqué à partir de caoutchouc naturel sélectionné selon des critères de pureté élevés et répondant aux exigences des normes nationales en vigueur

NORMES :

NORMES :

Conforme à l'arrêté français du 05/08/2020 relatif aux matériaux et objets en caoutchouc destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.



CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Tuyau CITERDIAL

Codes BOBET : 24433, 24434, 24447, 24432, 24431, 24435, 24444, 24436, 24437

Les impacts environnementaux de ce produit ont été analysés le long de son cycle de vie.



FABRICATION

- Fabrication française
- Fournisseur français