

FICHE TECHNIQUE

ARTICLE

Désignation : **Tuyau serti BOBY BLUE Premium**

Codes Bobet :

71637 : D.16/20M MF

71638 : D.16/20M MM

Unité de vente : **Unité**

Photos non contractuelles

**CARACTERISTIQUES**

TUYAU DE LAVAGE INDUSTRIEL SERTI

- Code 71637 : Raccords sertis inox :
 - * À une extrémité, raccord tournant mâle 15 x 21 mm
 - * À l'autre extrémité, raccord tournant femelle 20 x 27 mm
- Code 71638 : Raccords sertis inox :
 - * À une extrémité, raccord fixe mâle 15 x 21 mm
 - * À l'autre extrémité, raccord tournant mâle 15 x 21 mm
- Diamètre intérieur : 16 mm
- Diamètre extérieur : 26 mm
- Pression de service : 20 bars
- Rayon de courbure : 85 mm
- Poids : 0,43 Kg/m
- Tube : NBR de qualité alimentaire, résistant à l'huile, blanc, lisse
- Armature : fils synthétiques
- Revêtement : NBR/PVC résistant à l'huile et aux intempéries, bleu, lisse
- Température : Eau : -20°C à +100°C, PS=20bar. Vapeur saturée ou surchauffée : +165°C/6bar

AVANTAGES

- Un tuyau de nettoyage robuste spécialement conçu pour les laiteries, la transformation de la viande, les conserveries, les marchés aux poissons, etc
- Très flexible
- Revêtement non tachant
- Résistant aux graisses animales et végétales
- Sans phtalates

UTILISATIONS

- Destiné aux opérations de lavage et nettoyage dans l'industrie alimentaire, y compris le nettoyage à la vapeur jusqu'à 165°C
- Convient pour l'équipement d'enrouleur
- Convient également pour le transfert de denrées alimentaires aqueuses, acides, alcooliques (jusqu'à 70%) ou liquides gras

NORMES

Conforme au règlement UE 1935/2004 et 2023/2006 relatifs aux contacts alimentaires et aux bonnes pratiques

Conforme à l'Arrêté du 05 août 2020 relatif aux matériaux et objets en caoutchouc destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires



ADVICE FOR CLEANING PROCESSES

⚠ Before first use:

- Fill with hot water (70–80 °C) and let stand for at least 2 hours.
- Then clean using a suitable process to prevent premature aging.

Maximum of **2 cleaning cycles per day** (total of 15 min for chemical cycles), followed by a **thorough rinse**.

⚠ Maintenance / Storage

- Regularly check the condition of the hose.
- Store away from light and heat.
- Avoid stagnation (except with ALCODIAL or MULTIDIAL UPE, for limited duration).
- Do not use high-pressure cleaning inside.

These recommendations are provided for guidance only. Other cleaning conditions may also be suitable depending on the application. For more detailed instructions or tailored advice, please refer to our cleaning guidelines or contact us.

Cleaning agents	Max duration in total	Conditions
Hot water	max 30 minutes	max 95 °C
Steam (open end circuit)	max 30 minutes	max 130 °C
Nitric acid (HNO ₃)	max 15 minutes	0.1% at max 85 °C / 3% at room temperature
Phosphoric acid (H ₃ P ₀₄)		1% at max 85 °C / 3% at room temperature
Chlorinated products (HCl, NACIO, ...)		1% at max 70 °C
Sodium hydroxide (NAOH)		2% at max 60 °C / 5% at room temperature
Hydrogen peroxide (H ₂ O ₂)		3% at room temperature
Peracetic acid (C ₂ H ₄ O ₃)		1% at room temperature