

FICHE TECHNIQUE

ARTICLE

Désignation : **Tuyau THERMIDOR**

Codes Bobet :

9121 : Diam.15 / cour.25 m | 213 : Diam.19 / cour.50 m
212 : Diam.15 / cour.50 m | 9123 : Diam.25 / cour.25 m
9122 : Diam.19 / cour.25 m | 214 : Diam.25 / cour.50 m

Unité de vente : **Mètre**

Photos non contractuelles



CARACTERISTIQUES



Le tuyau d'eau Thermidor est le produit de marque pour utilisation universelle. Il convient tout à fait pour les systèmes de canalisations mobiles ou fixes dans l'industrie, dans le bâtiment tout aussi bien que pour l'agriculture, les paysagistes, jardiniers ou pour les municipalités, les parcs...

De plus, il se caractérise par sa flexibilité, sa robustesse et sa facilité d'utilisation.

DESCRIPTION

- Noir, non poreux, lisse, tube et robe EPDM
- Pression de service: 15 bar
- Température de -20 à +100°C
- Insertion : garnissage synthétique
- Haute flexibilité, souple et résistant à la courbure
- Résistant à l'ozone et au climat
- Incassable et non gras
- Marquage : 6 bandes jaunes axiales sur fond noir

Diamètre Int. (mm)	Pression service (bar)	Pression mini d'éclatement (bar)	Epaisseur paroi (mm)	Rayon courbure (mm)	Poids (Kg/m)
15	15	45	3	150	0.28
19	15	45	3.5	190	0.39
25	15	45	4	250	0.55