

FICHE TECHNIQUE

**ARTICLE**Désignation : **Veste KYRA**

Codes Bobet :

26960 : T.S**26961 : T.M****26962 : T.L****26963 : T.XL****26964 : T.XXL**Unité de vente : **Unité**

Photos non contractuelles

**CARACTERISTIQUES**

La veste de travail KYRA d'U-Power est un vêtement conçu pour offrir confort et protection dans toutes les conditions météorologiques. Réalisée en tissu Soft Shell mechanical stretch, cette veste se caractérise par une respirabilité exceptionnelle, en plus d'être coupe-vent et imperméable, garantissant ainsi une excellente protection contre le climat

- Couleur : Noire
- Composition : 100% polyester mechanical stretch avec membrane en TPU - 320 g/m²
- Deux poches zippées pratiques sur le devant
- Capuche amovible zippée
- Manches préformées
- Inserts Reflex positionnés à hauteur des coudes
- Coulisse et poignets réglables
- Bas profilé pour plus de couverture et de protection

Veste de travail adaptée au secteur du transport et de la logistique, du bâtiment et de la construction, des services et de l'industrie

DESCRIPTION :

GUIDE DES TAILLES :

Taille S (code 26960) : Tour de poitrine 86-94 cm, Hauteur 164-174 cm

Taille M (code 26961) : Tour de poitrine 94-102 cm, Hauteur 174-180 cm

Taille L (code 26962) : Tour de poitrine 102-110 cm, Hauteur 176-182 cm

Taille XL (code 26963) : Tour de poitrine 110-118 cm, Hauteur 182-188 cm

Taille XXL (code 26964) : Tour de poitrine 118-129 cm, Hauteur 186-192 cm

ENTRETIEN :

Conserver dans un endroit sec et frais, dans son emballage d'origine, à l'abri de la lumière, de l'humidité et de la poussière. Les vêtements imperméables ne doivent pas être perforés ou épinglés

Ne pas repasser sur les parties réfléchissantes, les impressions, les parties en caoutchouc, les badges et les fermetures Éclair

- Lavage à 30°C
- Blanchiment interdit
- Séchage en tambour interdit
- Repassage à température faible
- Nettoyage à sec interdit

NORMES :

Conforme au règlement européen CE EN ISO 13688

Conforme au Règlement (UE) 2016/425 du 9 mars 2016 en tant qu'Équipement de Protection Individuelle de Catégorie I et aux exigences de la norme harmonisée EN ISO 13688:2013+A1:2021

Conforme :

- EN ISO 12947-2:2016 - Résistance à l'abrasion
- EN ISO 13934-1:2013 - Résistance à la traction et allongement
- EN ISO 13937-2:2000 - Détermination de la force de déchirure

